



Yeni Nesil Motor Yağları  
Verimli Çalışma, Gerçek Koruma



ENDÜSTRİYEL YAĞLAR KATALOĞU



**AKTAS GRUP**  
[www.aktasgroup.com.tr](http://www.aktasgroup.com.tr)

"Doğru ürün, kaliteli hizmet" fikri ile yola çıkan Aktaş Grup uzun AR-GE çalışmaları sonucu REXOIL markası ile tüketiciyle buluştu. REXOIL markası ürünler, yüksek kalite baz yağıları ve son teknoloji ürünü katıklardan oluşmaktadır.

REXOIL, geliştirdiği endüstriyel yağılar ile her sektörde üretici ile güçlü bir işbirliği içine girmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple bu güçlü bağları kurabilmek için her sektörde özel profesyonel çözümler üretmektedir.

Bugün REXOIL otomotivden , makine, inşaat , tekstil, kauçuk ve plastik , demir-çelik, seramik ve denizcilik gibi birçok sektörde söz sahibi olabilmek adına özel seriler geliştirmiştir. Geliştirdiği bu ürünler işletmelerin verimliliğini artırmakta ve istikrarını sağlamaktadır. Aynı zamanda REXOIL, satış ve satış sonrası süreçlerde teknik desteği ile sanayicinin her zaman yanında. Bu doğru süreç takibi ile işletmelerin arızaya bağlı üretim kayıplarını da minimuma indirmektedir.

Güçünü üretimden alan REXOIL geniş ürün yelpazesi, uzman kadrosu, üstün teknik altyapısı ile her geçen gün daha da genişleyen endüstriyel faaliyetlerin her noktasında olabileceğini amaçlamaktadır ve yatırımlarını bu yönde yapmaktadır.



**AKTAS GRUP**  
[www.aktasgroup.com.tr](http://www.aktasgroup.com.tr)

# HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI



## REXOIL HYDRO SUPER

32 / 46 / 68 / 100

Kaliteli baz ya  lar ve universal a  nma   neyici katkılar kullanılarak formüle edilmiş yüksek viskozite indeksli hidrolik sistem ya  rlarıdır. K  p  k   neyici, oksidasyon, pas ve korozyon   neyici katkılar ile üstün koruma sağlar.

### ONAY VE ŞARTNAMELER

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S3, Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (Part II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D 6158 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, Bosch RE 90 220, SAE MS 1004 (HM, HV) gereklerini karşılar.

## REXOIL HYDRO

32 / 46 / 68 / 100

Kaliteli baz ya  lar ve universal a  nma   neyici katkılar kullanılarak formüle edilmiştir. Bu özellikle sayesinde birçok hidrolik uygulamalarda güvenle kullanılır. Denison başta olmak üzere lider hidrolik ekipman üreticileri tarafından üretilen bütün hidrolik ekipmanlarda kullanımı tavsiye edilir.

### ONAY VE ŞARTNAMELER

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S3, Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (Part II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D 6158 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, Bosch RE 90 220, SAE MS 1004 (HM, HV) gereklerini karşılar.



# ENDÜSTRİYEL DİSLİ YA  RLARI



## REXOIL GEAR BOXES

68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

EP (A  r   bas  nc) di  li ya  r  d  r. Mineral baz ya  lar ve katkı paketleri ile formüle edilmiştir. Ağ  r   yük altında çalışan di  li sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm endüstriyel kapalı di  li sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir.

### ONAY VE ŞARTNAMELER

AISE 224, David Brown S1.53.101(E), AGMA 9005-E02 and strong FAG FE-8 performance gereklerini karşılar.



# KIZAK YAĞLARI



## REXOIL SLIDE OIL


32 / 68 / 220

### Kızak Yağı

EP katkıları, kaliteli baza yağlar ve yapışkanlık verici özel katkılar ile formüle edilen tezgah kızak yağlarıdır. Her tip tezgâhın yatay ve dikey kızaklarının yağlanmasıında kullanılabilir.



## ISI TRANSFER YAĞLARI



## HEAT TRANSFER OIL

32 / 46

### Endüstriyel Proses Isı Transfer Yağı

İyi rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ile formüle edilmiştir. Çok iyi termal kararlılık ve oksidasyon direnci vardır. Çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi yapmaz. Kapalı sistemlerde 315 °C, açık sistemlerde 200 °C çalışma sıcaklığında güvenle kullanılır.

## GENEL AMAÇLI YAĞLAR



## REXOIL SHINE PARAFFINIC PROCESS SERIES

32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

Sentetik ve doğal kauçuk yapımında, otomotiv lastiği, conta, otomotiv yedek parçaları, yapıştırıcıların üretiminde ve daha birçok uygulamada kullanılır. Taşıyıcı sıvı olarak yağ katkılarını, tekstil yardımcılarını, deri ve kürk işlem yağlarını, köpük kesicileri, boyaları v.s taşıma amaçlı kullanılır. Parafinik yağların kullanımı uygun olan birçok uygulamada tercih edilebilir.



# TEK DERECELİ YAĞLAR

**REXOIL TITANIUM  
POWER SERIES  
10W-30W-40W-50W**



Parafinik esaslı baz yağılar ile katkı paketlerinin harmanlanmasıyla formüle edilmiş tek dereceli genel maksatlı mineral yağıdır. İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü motorlarında kullanılır.

**ONAY VE ŞARTNAMELER**  
API CF/SF

**REXOIL TITANIUM SERIES  
10W-30W-40W-50W-60**



Parafinik esaslı baz yağılar ile katkı paketlerinin harmanlanmasıyla formüle edilmiş tek dereceli genel maksatlı mineral yağıdır. Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel ve benzinli motorlarda güvenle kullanılır.

**ONAY VE ŞARTNAMELER**  
API CC/SC

## MARİN YAĞLAR

**REXOIL ALESTA  
5070**

### Düşük Devirli Dizel Motor Silindir Yağlayıcısı

Kükürt oranı % 4'e kadar olan ağır yakıtları kullanan gemi ana makinelerinin silindir yağlanmasıında kullanılan bir yağıdır. İyi rafine edilmiş baza yağılar ve katkı paketleri ile formüle edilmiştir.

**REXOIL ALESTA M  
4040**

### Orta Devirli Dizel Motor Yağı

Ağır şartlar altında çalışan ve kükürt miktarı yüksek ağır yakıt kullanan orta devirli dizel motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Kükürt oranı % 3 den büyük olduğu ortamlarda 10 yaşın altındaki motorlarda ve enerji santrallerinde kullanımı tavsiye edilir.

**REXOIL ALESTA S SERIES  
3012 / 4012**

### Orta ve Yüksek Devirli Dizel Motor Yağı

Kükürt oranı % 1'e kadar olan yakıt kullanan orta ve yüksek devirli dizel motorlar için önerilen dizel motor yağıdır. Balıkçı teknelerinde zorlu şartlarda çalışan düşük yağ hacimli ve yüksek devirli dizel motorlarında da kullanımı önerilir.

**REXOIL ALESTA R SERIES  
3030 / 4030**


### Orta Devirli Dizel Motor Yağı

ALESTA R SERIES, % 3 'ün altında kükürt içeren ağır yakıtları kullanan orta devirli, tank piston tipi gemi ana makineleri ve yardımcı makinelerinin kullanımı için özel katkı paketleri ve kaliteli baza yağılar ile formüle edilmiş TBN değeri yüksek dizel motor yağıdır. Dişli transmisyon sistemlerinde SAE 30 ve SAE 40 numara yağ tavsiye edilen gemiye ait her türlü dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

**REXOIL®**



# GRESLER



## REXOIL NEON KAUÇUKLU GRES

Yüksek Performanslı  
Suya Dayanıklı Gres



NLGI No	0	1	2	3
Renk	Yeşil	Yeşil	Yeşil	Yeşil
Sabun Cinsi	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum

Kaliteli baz yağılar ve performans artırmayı目的 katıklar ile üretilen, lifli, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanımına uygun kalsiyumlu gresdir. Çok yüksek sıcaklıkların olmadığı orta ve yüksek devirli, düz ve rulmanlı yataklarda kullanılır.

· Nemli veya sulu ortamlarda metale iyi yapışarak su ile yıkanmaya karşı mükemmel direnç gösterir.

· Aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.

· Lifli yapısı sayesinde metal yüzeylerde etkili yağlama sağlar.

## REXOIL NEON KIRMIZI GRES

Suya Dayanıklı  
Genel Amaçlı Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı
Sabun Cinsi	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum

Yüksek kaliteli baz yağılar ve üstün nitelikli katıklar kullanılarak üretilen, suya dayanıklı kalsiyum sabunu genel amaçlı gresdir. Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığı yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

· Suya dayanıklı olup sistemi aşınma ve korozyona karşı korur.

· Kullanıldığı sistemlerde yabancı maddelerin girişine engel olur, ekonomik kullanım sağlar.

· Sıcaklığın yüksek olmadığı uygulamalarda çabuk ve etkili yağlama sağlayarak üstün performans gösterir.

## REXOIL NEON RULMAN EP GRES

Aşırı Basınca Dayanıklı  
Lityum Sabunu Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi	Lityum	Lityum	Lityum

Yüksek kaliteli mineral baz yağılar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelere tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.

· Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.

· Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

· Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.

· Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.

## REXOIL NEON RULMAN GRES

Extra Performans  
Lityum Sabunu Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
Sabun Cinsi	Lityum	Lityum	Lityum

Çeşitli endüstrilerde yaygın kullanım alanına sahip üstün nitelikli baz yağı ve katıklardan hazırlanan lityum sabunu gresdir. Çok ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışmayan otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelere tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde, bilyeli ve kaymalı yataklarda kullanılır. Elektrik motorları rulmanlarında da güvenle kullanılır.

· Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.

· Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

· Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.

· Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.



 **AKTAŞ GRUP**  
[www.aktasgroup.com.tr](http://www.aktasgroup.com.tr)



**AKTAŞ GRUP**



**Yeni Nesil Motor Yağları  
Verimli Çalışma, Gerçek Koruma**



[www.aktasgroup.com.tr](http://www.aktasgroup.com.tr)

**Reksoil Petrokimya San. ve Tic. A.Ş.**

**FABRİKA:** Birlik Organize San. Bölg. Doğu Cd. No:21 Tuzla - İSTANBUL Tel: 0 216 593 35 70 (Pbx) Faks: 0216 593 35 78 [www.rexoil.com.tr](http://www.rexoil.com.tr)

**MERKEZ:** İçerenköy Mh. Erkut Sk. Üner Plaza No:12/15 PK 34752 Ataşehir - İSTANBUL Tel: 0 216 577 43 00 (Pbx) Faks: 0 216 577 43 08