

REXOIL®

Yeni Nesil Motor Yağları
Verimli Çalışma, Gerçek Koruma



OTOMOTİV YAĞLARI KATALOĞU

AK AKTAŞ GROUP
www.aktasgroup.com.tr

“Dođru őrün, kaliteli hizmet” fikri ile yola ıkan Aktař Grup uzun AR-GE alıřmaları sonucu REXOIL markası ile tüketicikle buluřtu. REXOIL markası őrünleri, yüksek kalite baz yađları ve son teknoloji őrünü katıklardan oluřmakta.

Her motor kendini korumak ve performansını arttırmak iin dođru yađa ihtiya duyar. REXOIL uzman kadrosu ve teknolojisi ile, tım sőrüř gereksinimlerini karřılayan en zor kořullarda bile performansını arttıran motoru koruyan ve őrmrünü uzatan őrün serileri geliřtirdi.

Bu serilerden REXOIL DIAMOND PRO, Důnya'nın nde gelen motor őreticilerinin ihtiyaları dođrultusunda geliřtirilmiřtir. Otomotiv sektrő her geen gőn bۆyümekte ve geliřmekte. Buna paralel olarak da otomotiv sektrőnүн motor yađlarından beklentisi kendi teknolojisi ile uyum sađlaması, aynı paralelde geliřmesi. Bu ihtiyatan yola ıkan REXOIL DIAMOND PRO serisi motor yađları nemli OEM onaylarına sahiptir ve kullanıcısına profesyonel özřmler sunmaktadır.

REXOIL DIAMOND serisi motor yađları her kořulda performans sađlayan ve benzinli aralardan dizel ve LPG li aralara kadar her hacimde motorun ihtiyalarını karřılamaya ynelik geliřtirilmiř geniř yelpazede kullanılabilecek őrünlerdir.

REXOIL CHROME serisi ise iindeki son zel katıklar sayesinde amur ve korozyona karřı őrstőn koruma sađlar, motorun őrmrünü uzatır ve bakım masraflarını azaltır. Bu zellikleri ile REXOIL CHROME serisi yıpranmıř motorlar iin birebirdir.

Bu serilerin yanısıra REXOIL geniř őrün yelpazesi ile kullanıcılarına antifrizden grese diřli yađlarından zel őrünlere kadar bařka birok őrünle de hizmet vermektedir.

Gücünü teknolojisinden alan REXOIL kullanıcının ihtiyaının olduđu her noktada dođru alternatiflerle bulunabilmeyi amalamaktadır.

REXOIL®



AK **AKTAř GROUP**
www.aktasgroup.com.tr

BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOR YAĞLARI



REXOIL DIAMOND PRO FE 5W-30



Yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağıdır. Benzinli veya dizel hafif ticari ve binek araç motorları için kullanımı tavsiye edilir. Yeni nesil Dizel Partikül Filtreli (DPF) dizel motorların mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla üretilmiştir. Sahip olduğu Low-Saps (düşük kül) katkıları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SM/CF, ACEA A5/B5-04, C2, ILSAC GF-4, FIAT 9.55535 S1, MB-Approval 229.51, Volkswagen VW502 00 (2005), Vw505 00 (2005), VW505 01 (2005), BMW Longlife-04, Porsche gereklerini karşılar.

REXOIL DIAMOND PRO F 5W-30



Ford markalı yeni nesil araçlar için formüle edilmiş yakıt ekonomisi sağlayan sentetik motor yağıdır. Binek ve hafif ticari benzinli ve dizel araçlar için kullanımı tavsiye edilir. 2.2 TDCi, 2.4 TDCi ve 3.2 TDCi motorlu Ford Transit araçlarda kullanılmaması tavsiye edilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

ACEA A5/B5-8, FORD WSS M2C 913C, ACEA 2010 A5/B5-10, FORD 913C gereklerini karşılar.

REXOIL DIAMOND SYNTHETIC 5W-30



Rexoil Diamond Synthetic, üstün koruma ve mükemmel akıcılık hedeflenerek geliştirilmiş tam sentetik yağlar ve ileri teknoloji performans katkıları ile formüle edilmiş motor yağıdır. Binek ve ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet, minibüs gibi küçük ticari araçlarda da güvenle kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SL/CF, ACEA A3/B4 (2008), MB 229.1 gereklerini karşılar.

REXOIL DIAMOND SYNTHETIC 5W-40



Rexoil Diamond Synthetic, üstün koruma ve mükemmel akıcılık hedeflenerek geliştirilmiş tam sentetik yağlar ve ileri teknoloji performans katkıları ile formüle edilmiş motor yağıdır. Binek ve ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet, minibüs gibi küçük ticari araçlarda da güvenle kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SL/CF, ACEA A3/B4 (2008), MB 229.1 gereklerini karşılar.

REXOIL DIAMOND 10W-40



Rexoil Diamond 10W-40 sentetik esaslı formülasyonu sayesinde geleneksel mineral esaslı yağlayıcılara göre üstün koruma sağlar. Benzin, dizel ve LPG' li tüm binek otomobiller, kamyonet ve minibüsler, küçük ticari araçların motorlarında kullanılması tavsiye edilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SL/CF, ACEA A3/B4 (2008), MB 229.1 gereklerini karşılar.

REXOIL DIAMOND PRO F 10W-30



Özellikle Ford Transit, Connect araçlarda ve diğer hafif ticari araçlarda kullanılması tavsiye edilen yarı sentetik motor yağıdır. Ford WSS-M2C921-A onayı için özel olarak formüle edilmiştir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CI-4, Ford WSS-M2C921-A, ACEA 2010 E7-08 Issue2, Daimler MB 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RD-2/RLD, Cummins CES 20076/77/78, Caterpillar ECF-2, 1-a gereklerini karşılar.

BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOR YAĞLARI



REXOIL CHROME LPG 10W-40



LPG ile çalışan araçlar başta olmak üzere benzinli ve dizel binek araçlarda dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve performans katkıları ile formüle edilen ürün, içerdiği deterjan-dispersan, antioksidan, aşınma ve korozyon önleyici katkıları sayesinde motorda etkin koruma sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SL, ACEA A3/B4 (2008), MB 229.1 gerekliliklerini karşılar.

REXOIL CHROME LPG 20W-50



LPG ile çalışan araçlar başta olmak üzere benzinli ve dizel binek araçlarda dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve performans katkıları ile formüle edilen ürün, içerdiği deterjan-dispersan, antioksidan, aşınma ve korozyon önleyici katkıları sayesinde motorda etkin koruma sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SG/CD

REXOIL CHROME 15W-40



Benzinli, dizel ve LPG li araçlarda dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve performans katkıları ile formüle edilen ürün, içerdiği deterjan-dispersan, antioksidan, aşınma ve korozyon önleyici katkıları sayesinde motorda etkin koruma sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SG/CD

REXOIL CHROME 20W-50



Benzinli, dizel ve LPG li araçlarda dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Kaliteli baz yağlar ve performans katkıları ile formüle edilen ürün, içerdiği deterjan-dispersan, antioksidan, aşınma ve korozyon önleyici katkıları sayesinde motorda etkin koruma sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SG/CD



REXOIL®

Yeni Nesil Motor Yağları
Verimli Çalışma. Gerçek Koruma



AĞIR VASİTA DİZEL MOTOR YAĞLARI



REXOIL PLATINUM LS 10W-40



Ağır hizmet tipi tam sentetik motor yağıdır. Özel olarak geliştirilmiş formülasyonu ile uzun yağ değişim aralıkları taleplerini karşılar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CI-4, ACEA 2010 E6,E7,E9-08 Issue 2, Daimler MB 228.51, MAN M3477, 3271-1, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, CNG, Renault Trucks RXD, RLD-2, RGD, Mack EO-N, EO-M Plus, Cummins CES 20076/77, Caterpillar ECF-1-a, Deutz DQC IV-10 LA, Scania Low Saps gereklerini karşılar.

REXOIL PLATINUM 10W-40



Üstün performanslı sentetik dizel motor yağıdır. Geleneksel madeni yağlardan daha üstün koruma ve yağlama sağlar. Modern ağır hizmet tipi dizel araçlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CF, ACEA E4/E5/E7, MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, RVI RXD, RLD-2 gereklerini karşılar.

REXOIL PLATINUM EXTRA 15W-40



Rexoil Platinum Extra 15W-40, ağır şartlarda çalışan yeni nesil dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CI-4, ACEA E7/E3, ACEA A3/B3/B4, MB 228.3, MB229.1, MAN 3275, Volvo VDS-3, MTU 2.0, MACK EO-M Plus, CUMMINS CES 20076, 20077, 20078, Caterpillar ECF-1a, Renault RLD-2, Deutz DQC-III-05, Deutz DQC-II-05 gereklerini karşılar.

REXOIL PLATINUM SUPER 15W-40



Rexoil Platinum Super 15W-40, ağır şartlarda çalışan yeni nesil dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CH-4, ACEA A3/B4-08, ACEA E7-04 Issue 1, ACEA E7-08, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-2, MTU II (Oil Category 2), MACK EO-M Plus, DEUTZ DQC-II-05, CUMMINS CES 20076/20077, CATERPILLAR ECF-1a, RENAULT RD-2 gereklerini karşılar.

REXOIL PLATINUM 15W-40



Rexoil Platinum 15W-40, ağır şartlarda çalışan dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CF-4, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS, MTU 1, Deutz DQC-I-05 gereklerini karşılar.

REXOIL PLATINUM 20W-50



Rexoil Platinum 20W-50, ağır şartlarda çalışan dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen dizel motor yağıdır. Kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CF-4, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS, MTU 1, Deutz DQC-I-05 gereklerini karşılar.



REXOIL®

Yeni Nesil Motor Yağları
Verimli Çalışma. Gerçek Koruma



TARIM YAĞLARI



REXOIL TRUCK FLUID

Hidrolik yağ gereksinimlerini karşılamak veya fazlası ile geçmek amacıyla formüle edilmiş yüksek performanslı, çok amaçlı traktör yağıdır. Bu ürün, tarım alanlarında ve endüstride kullanılan traktörler ve diğer yürüyen ekipmanların aktarma organlarında, tahrik ünitelerinde, hidrolik sistemlerinde ve özellikle yağ banyolu fren sistemlerinde kullanılan yağın seviye tamamlanması veya yeni doldurulması amacıyla formüle edilmiştir. Islak fren sistemlerindeki ötme ve takırdama seslerini önlemek ve istikrarlı fren performansını sağlamak için özel sürtünme karakteristikleri ile tasarlanmıştır. Ağır hizmetlerde kullanılan dişli aktarma organları ile ağır yüke maruz son tahrik ünitelerinin ihtiyaç duyduğu değişik yağ performans özelliklerini sağlamak amacıyla yüksek performanslı baz yağlar ile gelişmiş bir katık sisteminin birleşiminden meydana gelmiştir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-4, CASE MS 1207/1210, CNH MAT3525, MAT3505, MAT3509, Ford ESN-M2C86-B/C, ESN-M2C134-D, Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145, Caterpillar TO-2, John Deere JDM J20C/D, ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, VCEVB 101, Kubota UDT Fluid, Allison C-4 gereklerini karşılar.



MOTORSİKLET YAĞLARI



REXOIL 2T



İki zamanlı, hava soğutmalı motosikletlerde ve diğer küçük motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş performans katkıları ve mineral baz yağ içeren motosiklet yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosiklet ve scooter motorları ile diğer küçük motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Uygun karışım oranları için motor üreticisine danışılmalıdır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API TC JASO FC



REXOIL MOTORCYCLE 4T 10W-40



Rexoil Motorcycle 4T, dört zamanlı motosikletler için geliştirilmiş sentetik esaslı kaliteli motor yağıdır. Dört zamanlı, yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde güvenle kullanılır. JASO MA spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için uygundur.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SG, JASO MA

REXOIL MOTORCYCLE 4T 20W-50



Rexoil Motorcycle 4T, dört zamanlı motosikletler için geliştirilmiş mineral esaslı kaliteli motor yağıdır. Dört zamanlı, yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde güvenle kullanılır. JASO MA spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için uygundur.


ONAY VE ŞARTNAMESLER

API SG, JASO MA



REXOIL®

OTOMOTİV DİŞLİ YAĞLARI



REXOIL TRANSMISSION SYN 75W-90 GL-5



Aşırı basınç katkıları ve sentetik teknoloji ile üretilen dişli yağıdır. Özel formülasyonu ile dişlileri koruyarak daha uzun parça ömrü sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-5, MAN 342 Type M-1, MB-Approval 235.0, MIL-L-2105D, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A, gereklerini karşılar.

REXOIL TRANSMISSION 85W-140 GL-5



Kaliteli baz yağlar ve EP katkıları ile formüle edilmiş API GL-5 performans seviyesini karşılayan şanzuman ve diferansiyel yağıdır. Sülfür-fosfor tipi EP katkısı, köpük kesiciler ve bronz alaşımları koruyucu katkıları içerir. Aşırı yük ve basınç altında çalışan binek araçların, ağır vasıtaların ve iş makinelerinin vites kutularında ve diferansiyellerinde, ayrıca spiral, konik ve hipoid tip dişli kutuları ve turbo dizellerin dişli sistemlerinde kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21B gereklerini karşılar.

REXOIL TRANSMISSION 80W GL-4



Kaliteli baz yağlar ve EP katkıları ile formüle edilmiş API GL-4 performans seviyesini karşılayan şanzuman ve diferansiyel yağıdır. Sülfür-fosfor tipi EP katkısı, köpük kesiciler ve bronz alaşımları koruyucu katkıları içerir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-4

REXOIL TRANSMISSION 90 GL-1



Aşırı yük ve basınç(EP) katkısı içermeyen yüksek viskozite indeksli baz yağlar ile formüle edilmiş mekanik vites kutusu ve diferansiyel yağıdır. Aktif EP katığı içermediğinden sarı metaller üzerinde korozif etkisi yoktur.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-1

REXOIL TRANSMISSION 80W-90 GL-5



Kaliteli baz yağlar ve EP katkıları ile formüle edilmiş API GL-5 performans seviyesini karşılayan şanzuman ve diferansiyel yağıdır. Sülfür-fosfor tipi EP katkısı, köpük kesiciler ve bronz alaşımları koruyucu katkıları içerir. Aşırı yük ve basınç altında çalışan binek araçların, ağır vasıtaların ve iş makinelerinin vites kutularında ve diferansiyellerinde, ayrıca spiral, konik ve hipoid tip dişli kutuları ve turbo dizellerin dişli sistemlerinde kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342M-2, ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21B gereklerini karşılar.

REXOIL TRANSMISSION 80W-90 GL-4



Kaliteli baz yağlar ve EP katkıları ile formüle edilmiş API GL-4 performans seviyesini karşılayan şanzuman ve diferansiyel yağıdır. Sülfür-fosfor tipi EP katkısı, köpük kesiciler ve bronz alaşımları koruyucu katkıları içerir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-4

REXOIL TRANSMISSION 90 GL-4



Kaliteli baz yağlar ve EP katkıları ile formüle edilmiş API GL-4 performans seviyesini karşılayan şanzuman ve diferansiyel yağıdır. Sülfür-fosfor tipi EP katkısı, köpük kesiciler ve bronz alaşımları koruyucu katkıları içerir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-4

REXOIL TRANSMISSION 140 GL-1



Aşırı yük ve basınç(EP) katkısı içermeyen yüksek viskozite indeksli baz yağlar ile formüle edilmiş mekanik vites kutusu ve diferansiyel yağıdır. Aktif EP katığı içermediğinden sarı metaller üzerinde korozif etkisi yoktur.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API GL-1

OTOMATİK TRANSMİSYON YAĞLARI



REXOIL ATF II



Yeni jenerasyon otomatik şanzuman yağıdır. Özel olarak geliştirilmiş kompleks katkıları ile formüle edilmiştir. Bu katkıları; sürtünme ve aşınma önleyici özellikleri ile performans artırıcı etki yaratır. General Motors Dexron II D ATF performans değerlerini karşılayacak şekilde sınıflandırılmıştır. Binek araçlar, kamyonlar, mobil hidrolik ekipmanlar, otomatik ve power shift transmisyona, debriyaj ve power direksiyon kutularının yağlanmasında kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

Allison C4, Caterpillar TO-2, Hägglunds Denison HF-O gereklilerini karşılar.

REXOIL ATF III



General Motors'un DEXRON III spesifikasyonunu karşılayan sentetik transmisyona yağıdır. Yeni jenerasyon otomatik şanzuman yağıdır. Özel olarak geliştirilmiş kompleks katkıları ile formüle edilmiştir. Bu katkıları; sürtünme ve aşınma önleyici özellikleri ile performans artırıcı etki yaratır. Binek araçlar, kamyonlar, mobil hidrolik ekipmanlar, otomatik ve power shift transmisyona, debriyaj ve power direksiyon kutularının yağlanmasında kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

Allison C4, Caterpillar TO-2, Hägglunds Denison HF-O, Mercedes Benz Sheet 236.1, ZFTE-ML09/11/14, Voith gereklilerini karşılar.

TEK DERECELİ YAĞLAR



REXOIL TITANIUM POWER SERIES 10W-30W-40W-50W



Parafinik esaslı baz yağlar ile katkı paketlerinin harmanlanmasıyla formüle edilmiş tek dereceli genel maksatlı mineral yağdır. İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü motorlarında kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CF/SF

REXOIL TITANIUM SERIES 10W-30W-40W-50W-60




Parafinik esaslı baz yağlar ile katkı paketlerinin harmanlanmasıyla formüle edilmiş tek dereceli genel maksatlı mineral yağdır. Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel ve benzinli motorlarda güvenle kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

API CC/SC

OTOMOTİV ÖZEL ÜRÜNLER



REXOIL LONG LIFE ANTIFREEZE



Organik katkı teknolojisi ile formüle edilen etilen glikol esaslı her mevsim motorun ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlayan uzun ömürlü soğutma sıvısıdır. Tüm demir ve alüminyum alaşım motorların soğutma sistemlerini pas ve korozyona karşı mükemmel korur. Nitrit, amin, fosfat, borat ve silikat içermez.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

BS 6580 (GB), FVV Heft R 443 (D), Afnor R 15/601 (1) (F), ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034 (1), JIS K 2234 (1) (J), KSM 2142 (K), NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I), UNE 26361-88 (E), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy), Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D/F, Mercedes MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, CUMMINS 85T8-2 (1), Man N. Man 248 and 324, Wartsilia 32-9011 (C.W.), Pegaso, GM US 6277 M Renault 41-01-001, Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, Cummins 90T8-4, Mack 014GS17004 Man B&W D 36 5600, GM 1899M (1), Navistar B-1, Type III, Volvo (Reg. N° 260), Ford ESD M97 B49-A Opel GM QL 130100, Leyland Trucks LTS 22 AF 10, John Deere H 24 B1 and C1, Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.), Mack 014GS17004 gereklilerini karşılar.

REXOIL ANTIFREEZE



Etilen-glikol esaslı yüksek kaliteli bir antifrizdir. Özel katkı formülasyonu sayesinde soğutma sistemini pas, korozyon oksidasyon ve köpürmeye karşı korur. Su soğutmalı benzinli ve dizel motorların soğutma sistemlerinde dört mevsim güvenle kullanılır. Kış aylarında soğutma sistemindeki suyun donmasını, yaz aylarında ise soğutma suyunun kaynamasını engeller.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

TS 3582, BS 6580 (GB), FVV Heft R 443 (D), Afnor R 15/601 (F), ASTM D 3306 and 4985, SAE J 1034, JIS K 2234 (J), KSM 2142 (K), NATO S 759, CUNA NC 956-16 (I), UNE 26361-88 (E), EMPA (CH), E/L 1415c (MIL Italy), Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C, Mercedes DBL 7700, MAN 324, GM US 6277 M, Volvo (Reg. N° 260), Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, GM US 6277 M, Ford ESD M97 B49-A, Opel GM QL 130100 gereklilerini karşılar.

REXOIL DOT-3



Uluslar arası tanınmış hidrolik fren sıvısı standartlarının gereksinimlerini karşılamak için formüle edilmiş glikol eter bazlı bir sıvıdır. Fren sistemlerinin güvenli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için tüm gerekli özelliklere sahiptir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

FMVSS No 116 DOT3, SAE J1703, and ISO4925 Class 3.

REXOIL DOT-4



Uluslar arası tanınmış hidrolik fren sıvısı standartlarının gereksinimlerini karşılamak için formüle edilmiş glikol eter bazlı bir sıvıdır. Fren sistemlerinin güvenli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için tüm gerekli özelliklere sahiptir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER


FMVSS No 116 DOT4, SAE J1704, and ISO4925 Class 4.



REXOIL®

Yeni Nesil Motor Yağları
Verimli Çalışma, Gerçek Koruma

GRESLER



REXOIL NEON KAUÇUKLU GRES

Yüksek Performanslı
Suya Dayanıklı Gres



NLGI No	0	1	2	3
Renk	Yeşil	Yeşil	Yeşil	Yeşil
Sabun Cinsi	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum

Kaliteli baz yağlar ve performans artırıcı katıklar ile üretilen, lifli, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanıma uygun kalsiyumlu greştir. Çok yüksek sıcaklıkların olmadığı orta ve yüksek devirli, düz ve rulmanlı yataklarda kullanılır.

·Nemli veya sulu ortamlarda metale iyi yapışarak su ile yıkanmaya karşı mükemmel direnç gösterir.

·Aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.

·Lifli yapısı sayesinde metal yüzeylerde etkili yağlama sağlar.

REXOIL NEON KIRMIZI GRES

Suya Dayanıklı
Genel Amaçlı Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı
Sabun Cinsi	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum

Yüksek kaliteli baz yağlar ve üstün nitelikli katıklar kullanılarak üretilen, suya dayanıklı kalsiyumlu sabunlu genel amaçlı greştir. Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığı yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

·Suya dayanıklı olup sistemi aşınma ve korozyona karşı korur.

·Kullanıldığı sistemlerde yabancı maddelerin girişine engel olur, ekonomik kullanım sağlar.

·Sıcaklığın yüksek olmadığı uygulamalarda çabuk ve etkili yağlama sağlayarak üstün performans gösterir.

REXOIL NEON RULMAN EP GRES

Aşırı Basınca Dayanıklı
Lityum Sabunlu Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi	Lityum	Lityum	Lityum

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.

·Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.

·Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

·Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.

·Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.

REXOIL NEON RULMAN GRES

Extra Performans
Lityum Sabunlu Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
Sabun Cinsi	Lityum	Lityum	Lityum

Çeşitli endüstrilerde yaygın kullanım alanına sahip üstün nitelikli baz yağ ve katıklardan hazırlanan lityum sabunlu greştir. Çok ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışmayan otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde, bilyeli ve kaymalı yataklarda kullanılır. Elektrik motorları rulmanlarında da güvenle kullanılır.

·Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.

·Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

·Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.

·Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.