

REXOIL®

Yeni Nesil Motor Yağları
Verimli Çalışma, Gerçek Koruma



ENDÜSTRİYEL YAĞLAR KATALOĞU



AKTAS GRUP

www.aktasgroup.com.tr

“Dođru ürün, kaliteli hizmet” fikri ile yola çıkan Aktaş Grup uzun AR-GE çalışmaları sonucu REXOIL markası ile tüketiciyle buluştu. REXOIL markası ürünleri, yüksek kalite baz yağları ve son teknoloji ürünü katıklardan oluşmakta.

REXOIL, geliştirdiđi endüstriyel yağlar ile her sektörde üretici ile güçlü bir işbirliđi içine girmeyi amaçlamakta. Bu sebeple bu güçlü bağları kurabilmek için her sektöre özel profesyonel çözümler üretmekte.

Bugün REXOIL otomotivden , makine, inşaat , tekstil, kauçuk ve plastik , demir-çelik, seramik ve denizcilik gibi birçok sektörde söz sahibi olabilmek adına özel seriler geliştirmiştir. Geliştirdiđi bu ürünler işletmelerin verimliliđini arttırmakta ve istikrarını sağlamakta. Aynı zamanda REXOIL, satış ve satış sonrası süreçlerde teknik desteđi ile sanayicinin her zaman yanında. Bu dođru süreç takibi ile işletmelerin arızaya bađlı üretim kayıplarını da minimuma indirmektedir.

Gücünü üretimden alan REXOIL geniş ürün yelpazesi, uzman kadrosu, üstün teknik altyapısı ile her geçen gün daha da genişleyen endüstriyel faaliyetlerin her noktasında olabilmeyi amaçlamakta ve yatırımlarını bu yönde yapmaktadır.

REXOIL®



AK AKTAŞ GRUP
www.aktasgroup.com.tr

HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI



REXOIL HYDRO SUPER

32 / 46 / 68 / 100

Kaliteli baz yağlar ve universal aşınma önleyici katkıları kullanılarak formüle edilmiş yüksek viskozite indeksli hidrolik sistem yağlarıdır. Köpük önleyici, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici katkıları ile üstün koruma sağlar.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S3, Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (Part II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D 6158 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, Bosch RE 90 220, SAE MS 1004 (HM, HV) gerekliliklerini karşılar.

REXOIL HYDRO

32 / 46 / 68 / 100

Kaliteli baz yağlar ve universal aşınma önleyici katkıları kullanılarak formüle edilmiştir. Bu özelliği sayesinde birçok hidrolik uygulamalarda güvenle kullanılır. Denison başta olmak üzere lider hidrolik ekipman üreticileri tarafından üretilen bütün hidrolik ekipmanlarda kullanımı tavsiye edilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

Denison Parker HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286-S3, Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (Part II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D 6158 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, Bosch RE 90 220, SAE MS 1004 (HM, HV) gerekliliklerini karşılar.



ENDÜSTRİYEL DİŞLİ YAĞLARI



REXOIL GEAR BOXES

68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

EP (Aşırı basınç) dişli yağıdır. Mineral baz yağlar ve katkı paketleri ile formüle edilmiştir. Ağır yük altında çalışan dişli sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm endüstriyel kapalı dişli sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir.

ONAY VE ŞARTNAMESLER

AISE 224, David Brown S1.53.101(E), AGMA 9005-E02 and strong FAG FE-8 performance gerekliliklerini karşılar.



KIZAK YAĞLARI




REXOIL SLIDE OIL 32 / 68 / 220

Kızak Yağı

EP katkıları, kaliteli baz yağlar ve yapışkanlık verici özel katkıları ile formüle edilen tezgah kızak yağlarıdır. Her tip tezgâhın yatay ve dikey kızaklarının yağlanması için kullanılabilir.



ISI TRANSFER YAĞLARI



HEAT TRANSFER OIL

32 / 46

Endüstriyel Proses Isı Transfer Yağı

İyi rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ile formüle edilmiştir. Çok iyi termal kararlılık ve oksidasyon direnci vardır. Çelik ve bakır üzerinde korozif etkisi yapmaz. Kapalı sistemlerde 315 °C, açık sistemlerde 200 °C çalışma sıcaklığında güvenle kullanılır.



GENEL AMAÇLI YAĞLAR



REXOIL SHINE PARAFFINIC PROCESS SERIES 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / /460

Sentetik ve doğal kauçuk yapımında, otomotiv lastiği, conta, otomotiv yedek parçaları, yapıştırıcıların üretiminde ve daha birçok uygulamada kullanılır. Taşıyıcı sıvı olarak yağ katkıları, tekstil yardımcıları, deri ve kürk işlem yağlarını, köpük kesicileri, boyaları v.s taşıma amaçlı kullanılır. Parafinik yağların kullanımı uygun olan birçok uygulamada tercih edilebilir.



TEK DERECELİ YAĞLAR



REXOIL TITANIUM POWER SERIES 10W-30W-40W-50W



Parafinik esaslı baz yağlar ile katkı paketlerinin harmanlanmasıyla formüle edilmiş tek dereceli genel maksatlı mineral yağdır. İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü motorlarında kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER
API CF/SF


REXOIL TITANIUM SERIES 10W-30W-40W-50W-60



Parafinik esaslı baz yağlar ile katkı paketlerinin harmanlanmasıyla formüle edilmiş tek dereceli genel maksatlı mineral yağdır. Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel ve benzinli motorlarda güvenle kullanılır.

ONAY VE ŞARTNAMESLER
API CC/SC

MARİN YAĞLAR



REXOIL ALESTA 5070

Düşük Devirli Dizel Motor Silindir Yağlayıcısı

Kükürt oranı % 4'e kadar olan ağır yakıtları kullanan gemi ana makinelerinin silindir yağlanması için kullanılan bir yağdır. İyi rafine edilmiş baz yağlar ve katkı paketleri ile formüle edilmiştir.

REXOIL ALESTA M 4040

Orta Devirli Dizel Motor Yağı

Ağır şartlar altında çalışan ve kükürt miktarı yüksek ağır yakıt kullanan orta devirli dizel motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Kükürt oranı % 3 den büyük olduğu ortamlarda 10 yaşın altındaki motorlarda ve enerji santrallerinde kullanımı tavsiye edilir.

REXOIL ALESTA S SERIES 3012 / 4012

Orta ve Yüksek Devirli Dizel Motor Yağı

Kükürt oranı % 1'e kadar olan yakıt kullanan orta ve yüksek devirli dizel motorlar için önerilen dizel motor yağıdır. Balıkçı teknelerinde zorlu şartlarda çalışan düşük yağ hacimli ve yüksek devirli dizel motorlarında da kullanımı önerilir.

REXOIL ALESTA R SERIES 3030 / 4030


Orta Devirli Dizel Motor Yağı

ALESTA R SERIES, % 3 'ün altında kükürt içeren ağır yakıtları kullanan orta devirli, trank piston tipi gemi ana makineleri ve yardımcı makinelerinin kullanımı için özel katkı paketleri ve kaliteli baz yağlar ile formüle edilmiş TBN değeri yüksek dizel motor yağıdır. Dişli transmisyon sistemlerinde SAE 30 ve SAE 40 numara yağ tavsiye edilen gemiye ait her türlü dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

REXOIL®



GRESLER



REXOIL NEON KAUÇUKLU GRES

Yüksek Performanslı
Suya Dayanıklı Gres



NLGI No	0	1	2	3
Renk	Yeşil	Yeşil	Yeşil	Yeşil
Sabun Cinsi	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum

Kaliteli baz yağlar ve performans arttırıcı katıklar ile üretilen, lifli, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanıma uygun kalsiyumlu grestir. Çok yüksek sıcaklıkların olmadığı orta ve yüksek devirli, düz ve rulmanlı yataklarda kullanılır.

·Nemli veya sulu ortamlarda metale iyi yapışarak su ile yıkanmaya karşı mükemmel direnç gösterir.

·Aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.

·Lifli yapısı sayesinde metal yüzeylerde etkili yağlama sağlar.

REXOIL NEON RULMAN EP GRES

Aşırı Basınca Dayanıklı
Lityum Sabunlu Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Kahverengi	Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi	Lityum	Lityum	Lityum

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.

·Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.

·Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

·Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.

·Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.

REXOIL NEON KIRMIZI GRES

Suya Dayanıklı
Genel Amaçlı Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı
Sabun Cinsi	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum

Yüksek kaliteli baz yağlar ve üstün nitelikli katıklar kullanılarak üretilen, suya dayanıklı kalsiyum sabunlu genel amaçlı grestir. Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığı yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

·Suya dayanıklı olup sistemi aşınma ve korozyona karşı korur.

·Kullanıldığı sistemlerde yabancı maddelerin girişine engel olur, ekonomik kullanım sağlar.

·Sıcaklığın yüksek olmadığı uygulamalarda çabuk ve etkili yağlama sağlayarak üstün performans gösterir.

REXOIL NEON RULMAN GRES

Extra Performans
Lityum Sabunlu Gres



NLGI No	1	2	3
Renk	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
Sabun Cinsi	Lityum	Lityum	Lityum

Çeşitli endüstrilerde yaygın kullanım alanına sahip üstün nitelikli baz yağ ve katıklardan hazırlanan lityum sabunlu grestir. Çok ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışmayan otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde, bilyeli ve kaymalı yataklarda kullanılır. Elektrik motorları rulmanlarında da güvenle kullanılır.

·Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.

·Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

·Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.

·Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.

REXOIL®



AK **AKTAŞ GRUP**
www.aktasgroup.com.tr



REXOIL®

**Yeni Nesil Motor Yağları
Verimli Çalışma, Gerçek Koruma**



www.aktasgroup.com.tr

Rexoil Petrokimya San. ve Tic. A.Ş.

FABRİKA: Birlik Organize San. Bölge, Doğu Cd. No:21 Tuzla - İSTANBUL Tel: 0 216 593 35 70 (Pbx) Faks: 0216 593 35 78 www.rexoil.com.tr

MERKEZ: İçerenköy Mh. Erkut Sk. Üner Plaza No:12/15 PK 34752 Ataşehir - İSTANBUL Tel: 0 216 577 43 00 (Pbx) Faks: 0 216 577 43 08