



CICORIA



PLOT 2375

PICCOLA TREBBRIATRICE PARCELLARE *SMALL THRESHER FOR PARTICLES*

FLESSIBILE, PULITA, SICURA - FLEXIBLE CLEAN AND SAFE THRESHING

La Plot 2375 è una piccola trebbiatrice parcellare indicata per la trebbiatura di ogni tipo di pianta: cereali quali grano orzo avena sorgo, leguminose quali fagioli fave ceci lenticchie piselli ed anche riso, foraggi, piante oleaginose e orticole, semi speciali, ecc. Può anche essere utilizzata per separare le foglie dal fusto di piante o cinali ed aromatiche come il timo, issopo, santoreggia, origano, dragoncello, maggiorana, menta piperita, foglie di lampone e fragola, ortica, salvia. Ha il pregio di non lasciare residui nel passaggio dalla trebbiatura da un tipo all'altro di prodotto. La macchina soddisfa i requisiti delle normative relativa alla sicurezza per un uso confortevole da parte di tutti gli utenti.

The Plot 2375 is suitable to thresh every type of plant: cereals such as wheat barley oat sorghum, leguminous such as beans broad-beans chickpeas lentils peas, and also rice, fodders, oleaginous and horticultural plants, special seeds, etc. It can also be used to separate the leaves from the stem of medicinal and aromatic plants such as thyme, hyssop, savory, oregano, tarragon, marjoram, peppermint, raspberry and strawberry leaves, nettle, sage.

It has the advantage of leaving no residue when changing the type of product to be threshed. The machine complies with safety requirements for a comfortable use.

ENGINEERED and
MADE IN ITALY



CICORIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTITORE

A 3 LISTE GOMMATE

Diametro mm 350

Larghezza mm 375

GRIGLIA

INTERCAMBIABILE

DIMENSIONI

Larghezza mm 1100

Lunghezza mm 2100

Altezza mm 1750

PESO

KG 250

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRUM

3 TIRED BLADES

Diameter mm 350

Width mm 375

CONCAVE

INTERCHANGEABLE

DIMENSIONS

Width mm 1100

Length mm 2100

Height mm 1750

WEIGHT

KG 250



Dotata di variatore di velocità che consente di ottenere i giri del battitore più adatti ad ogni singolo prodotto da trebbiare.

Includes variable speed drive allowing selection of optimum drum revolutions for each single product to be threshed.



Azionamento
con motore
elettrico o a
scoppio

*Electric motor
or combustion
engine drive.*

DATI TECNICI E ILLUSTRATIVI NON IMPEGNATIVI /
DATA AND DESIGN WITHOUT OBLIGATION

CICORIA srl S.S.168 Km 30,100 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) Italia

Phone +39 0972 45131 - Fax +39 0972 45132 - Email info@cicoria.it - www.cicoria.it