

AE SERİSİ EKLEMLİ PLATFORMLAR

AE15

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



AVANTAJLAR

- AC bakım gerektirmeyen motor sistemi
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası
- Hareket alarmı

STANDART ÖZELLİKLER

- Traksiyoner aküler
- Akü şarj göstergesi
- 48 V -60 A akü şarj cihazı
- Oransal Kontrol
- Eğim alarmı
- İz bırakmayan lastikler
- Hem iç hem dış mekanda kullanım
- 45 km/s kadar rüzgar hızı
- Fren / serbest bırakma
- Çalışma saati
- Kule dönüş kilidi
- Çekme kancaları ve kaldırma noktaları
- Platform yük algılama sistemi
- Korna
- Fren serbest bırakma için elektriksiz kontrol
- Acil indirme sistemi



AE SERİSİ

EKLEMLİ PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

AE15

ÖLÇÜLER

	Çalışma Yüksekliği	15 m
	Platform Yüksekliği	13 m
	Yatay Erişim	8.65 m
	Kaldırma Kapasitesi	230 kg
A	Uzunluk	6.75 m
B	Genişlik	1.52 m
C	Kapalı Yükseklik / Nakliye Yüksekliği	2.1 m / 3 m
D	Aks Merkezleri Aralığı	2 m
E	Yerden Yükseklik	0.13 m
F	Platform Ölçüleri	1.3 m
G	Platform Ölçüleri	0.9 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oransal Sürüş Hızı	0.8 - 4.5 km/s
Kule Dönüş	355°
Tırmanma Kabiliyeti	%25
Sepet Dönüş (Sağ / Sol)	180°
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış)	3.7 m / 1.7 m
İz Bırakmayan Lastikler	Ø570 x 230
Hidrolik Tank	30 L
Aküler	48 V / 400 Ah
Akü Şarj Cihazı	48 V / 60 A
Ağırlık	7200 kg

