

ALSAZIA TOP



300 PA ALSAZIA TOP



ALSAZIA TOP Ø 630



ALSAZIA TOP Ø 700

		CV			A	B	C	kg	
200 PA		15/20	20/25	630	1	1210	930	1470	215
300 PA		15/20	20/25	630	1	1210	930	1470	220
400 PA		15/20	20/25	630	1	1250	1000	1470	225
500 PB		15/20	20/25	630	1	1520	1160	1470	260
600 PB		15/20	20/25	630	1	1520	1160	1470	265
600		15/20	20/25	630	2	2890	1000	1720	465
600		20/25	30/35	700	2	2920	1000	1970	485
800		15/20	20/25	630	2	3080	1060	1720	485
800		20/25	30/35	700	2	3110	1060	1970	505
1000		15/20	20/25	630	2	3215	1220	1770	545
1000		20/25	30/35	700	2	3245	1220	2020	565

ITA

Alsazia Top è un atomizzatore con ventilatore a torretta antideriva ad aspirazione inversa. La particolare configurazione del ventilatore consente una distribuzione mirata sulla vegetazione da trattare, mentre l'aspirazione inversa lascia il ventilatore libero da foglie e residui del terreno. Le sue dimensioni contenute lo rendono particolarmente adatto a trattamenti mirati in coltivazioni con piccoli sesti d'impianto, soprattutto in vigneti a spalliera sia in collina che in pianura. È disponibile nella versione portata con cisterna da 200, 300, 400, 500 e 600 litri e in quella trainata con cisterna da 600, 800 e 1000 litri.

ENG

Alsazia Top is a sprayer equipped with a tower-shaped fan with inverted suction. This special shape of the conveyor allows a distribution of the product straight to the vegetation to be covered, while inverted suction keeps the fan free from leaves and other soil remains. Its small dimensions make Alsazia Top particularly suitable for straightforward treatments on crops with small plantation systems and, in particular, of espaliers vineyards both on hilly and level grounds. It is available in the mounted version with tanks of 200, 300, 400, 500 and 600 liters and in the trailede version trailede with tanks of 600, 800 e 1000 liters.

FRA

Alsazia Top est un atomiseur avec convoyeur à rehausse à l'aspiration inverse. la configuration particulière du ventilateur, permet une distribution ciblée sur la végétation à traiter, et l'aspiration inverse, laisse le ventilateur libre de feuilles et de débris du terrain. Grâce à ses dimensions réduites est particulièrement adapté pour des traitements ciblés dans les cultures de petites dimensions et les vignobles en espalier dans les collines et les plaines. Disponible en versions portées sur tracteur, avec cuves de 200, 300, 400, 500 et 600 litres, ainsi que en versions tractées avec cuves de 600, 800 et 1000 litres.

DEU

Alsazia Top ist ein Zerstäuber mit turmhähnlichem Ventilator und Umkehransaugung. Die besondere Form des Ventilators erlaubt eine gezielte Produktverteilung auf die zu behandelnde Vegetation während die Umkehr-Ansaugung das Eindringen von Blattwerk und anderen Bodenpartikeln verhindert. Ihre verhaltenen Ausmaße erlauben dieser Maschine eine gezielte Behandlung von Kulturen kleiner Anbauflächen und eignet sich besonders für Spalier-Weinanbaugebiete in Gebirgs- wie auch ebenen Anbaugebieten. Die Maschine ist in aufgesattelter Version mit Tank-Kapazität von 200, 300, 400, 500 und 600 Litern und gezogener Version mit Tank-Kapazität von 600, 800 und 1000 Litern erhältlich.

ESP

Alsazia Top es un atomizador con ventilador a forma de torre y con aspiración inversa. La particular configuración del ventilador permite una distribución directa a la vegetación a tratar, mientras la aspiración inversa queda el ventilador limpio y libre de hojas y restos de terreno. Gracias a sus pequeñas dimensiones, Alsazia Top es ideal para tratamientos dirigidos en cultivos con pequeños sistemas de plantación y, sobretodo, en viñas de espaldaderas tanto en colina como en llanura. Es disponible tanto en la versión suspendida con depósitos de 200, 300, 400, 500 y 600 litros, como en la versión arrastrada con depósitos de 600, 800 y 1000 litros.

Equipaggiamento standard: Telaio zincato a caldo • Cisterna in polietilene • Livello cisterna a tubo • Convogliatore zincato a caldo e verniciato • Elica con pale in nylon vetro ad aspirazione inversa • Moltiplicatore a una velocità con folle su portati, due velocità con folle su trainati • Doppie getti antigoccia • Serbatoio lavamani • Dispositivo di risciacquo del circuito • Gruppo di comando al trattore • Filtro di aspirazione con valvola • Pompa a membrane da 50 a 100 l/min • Agitatore idraulico • Raccorderia in ottone • Timone regolabile in altezza ed in larghezza • Assali regolabili in altezza ed in larghezza • Scarico ecologico nei trainati • Filtri autopulenti nei trainati

Standard equipment: Hot galvanized frame • Polyethylene tank • External pipe for tank level • Hot galvanized and enameled conveyor with inverted suction • Propeller with nylon-glass blades • Gearbox with one speed plus neutral position in mounted versions and two speeds plus neutral position in trailede versions • Double anti-drip brass jets • Hand-washing tank • Circuit-rinsing device • Central control device in the tractor cab • Suction filter with valve • Diaphragms pump from 50 to 100 l/min • Hydraulic stirrer • Brass fittings • Height- and length-adjustable drawbar • Height- and width-adjustable axles • Ecological-drain (on trailede versions) • Double self-cleaning filters (on trailede models)

Equipement standard : Châssis galvanisé à chaud • Cuve en polyéthylène • Jauge à tuyau • Convoyeur galvanisé à chaud et peint • Hélice avec pales plastique aspiration inverse • Multiplicateur à une vitesse et point mort sur modèles portés, deux vitesses et point mort sur trainés • Double jets en laiton avec antigoutte • Réservoir lave-mains • Réservoir de rinçage du circuit • Groupe de commande au tracteur • Filtre à l'aspiration avec clapet de fermeture • Pompe à pistons-membranes de 50 'à 100 l/min. • Hydro-mélangeur • Attelage réglable en hauteur et en longueur • Essieux réglables en hauteur et en largeur • Rinçage Ecoplus (sur tractés) • Kit double filtres autonettoyants (sur tractés)

Standardausrüstung: Feuer verzinkter Rahmen • Polyethylen-tank • Schlauchförmiger Tank-Pegelmesser • Feuer verzinktes Ventilatorgehäuse mit Umkehr-Ansaugung • Propellerflügel aus Glasfiberkunststoff • Ein-Gang-Getriebe mit Leerlauf bei aufgesattelten Modellen, Zwei-Gang-Getriebe mit Leerlauf bei gezogenen Modellen • Anti-Tropf Messing-Doppeldüsen • Handwassertank • Kreislauf-Spülungsysteem • Bedienungseinheit an der Zugmaschine • Ansaugfilter mit Ventil • Membranpumpe von 50 bis 100 l/min • Hydraulischer Mischer • Verbindungsstücke aus Messing • In Höhe und Länge verstellbare Deichsel • In Höhe und Breite verstellbare Achsen • Kit umweltfreundlicher ablauf (für gezogene modelle) • Kit selbstreinigender doppel-filter (für gezogene modelle)

Dotación estándar: Chasis galvanizado en caliente • Depósitos de polietileno • Caño externo para el nivel • Ventilador galvanizado en caliente y barnizado con aspiración inversa • Hélice con palas de nylon vidrio • Multiplicator con una velocidad con punto muerto en los suspendidos, dos velocidades y punto muerto en los arrastrados • Doble boquillas de latón antigotas • Depósito lavamanos • Depósito para el enjuague del circuito • Mando en el tractor • Filtro de aspiración con válvula • Bomba de membranas de 50 a 100 l/min • Mezclador hidráulico • Rácores de latón • Tiro ajustable en alto y en largo • Ejes ajustables en alto y en ancho • Escape Ecológico (en versiones arrastradas) • Doble filtros autolimpiadores (en versiones arrastradas)