



Başarıyı Hedefleyenlere

www.kemalbasaran.com.tr



Kemal Başaran Endüstri A.Ş. Yüzey Hazırlama Teknolojileri ile ilgili ürünlerin imalatı ve satışını yapmaktadır.

1988’de Kemal Başaran olarak faaliyete başlamış olan firmamız 2012’den itibaren Kemal Başaran Endüstri A.Ş. adı altında çalışmalarına devam etmektedir.

Yüzey hazırlamada kullanılan zımparalar, zımpara makineleri, pasta poliş ürünleri ve aksesuarları konusunda firmamız üretim kalitesini yükseltici, maliyeti düşürücü ve çözüm getirici ürünleri kaliteden ödün vermeden geliştirmektedir.

Amacımız her zaman en iyi fiyat - verimlilik oranına sahip ürünleri, bilgi ve tecrübe birikimimizle müşterilerimize sunmaktır.

Saygılarımızla,

Kerem Başaran





Aşındırıcılar



Makinalar



Pasta&Cila

İçindekiler

Hakkımızda	2-3
İçindekiler	4-5
Aşındırıcılar	6-23
Zımpara Takozları	24-25
Zımpara Makineleri	26-43
Zımpara Makinesi Aksesuarları	44-47
Toz Emici	48-49
Matkap	50
Pasta ve Cilalar	51-57
Pasta ve Cila Aksesuarları	58-60
Diğer Ürünler	61



www.kemalbasaran.com.tr




Aşındırıcılar

Dayanıklılık ve Az Çizik Bir Arada...




Üstün teknoloji ile üretilmiş özel lateks kağıt mesnedi ve Alüminyum Oksit kum tipi sayesinde hızlı aşındırma sağlayan, uzun ömürlü bir üründür. Geliştirilmiş kum dizilimi zımparalanan yüzeydeki çizik derinliğini azaltır; daha kaliteli bir yüzey sağlar. Özellikle boya sonkat öncesinde çiziksiz bir yüzeyi garanti eder.

- Dayanıklı dış yapısı
- Düşük çizik derinliği ile pürüzsüz zımparalanmış yüzey
- Esnek ve kıvrılmaya dirençli lateks mesnet



Tabaka

Kumlar



Mükemmel ve Çiziksiz Yüzeyler İçin...



kb WoD SL15 - SL20

Son derece esnek özellikteki lateks kağıdı ve Silisyum Karbür kumu sayesinde zımparalanan yüzeyin tamamen pürüzsüz ve çiziksiz olmasını sağlar. Suyun içinde ve rutubetli ortamda kıvrılmayan kağıdı daha rahat kullanıma olanak verir.

- Minimum zımpara çizizi
- Suda kıvrılmayan özel lateks mesnet




Disk



Tabaka

Kumlar



En İyi Fiyat - Performans Oranı...




Üstün performansı ve dayanıklılığı ile Gold Premium tüm zımparalama işlerinizde size hız kazandırır; ekonomi sağlar. Yırtılma ve kırışmalara karşı dayanıklı mesnedi sayesinde özellikle dar ve girintili yüzeylerin zımparalanmasında son derece kullanışlıdır.


- Tüm zımpara işleri için ideal
- Yırtılmaya dirençli esnek kağıt mesnet
- Hızlı aşındırma gücü
- Uzun kullanım süresi



Kumlar



Esnek ve Dayanıklı...



kb SoftCut 242S

Yumuşak ve esnek kağıt mesnetli, aşındırma gücü yüksek bir üründür. Yüzeyde derin çizikler oluşturmadığından daha kaliteli bir finişe olanak sağlar. Kenarlarda ve girintili yüzeylerde yapılan zımparalamada dip çıkarmadan zımparalama özelliği vardır.

- Esnek kağıt mesnet
- Düşük çizik derinliği
- Dip çıkarmama özelliği



Disk



Tabaka



Rulo




Şerit



Üçgen

Kumlar



P60

P80

P100

P120

P150

P180


P220

P240

P320

P400

Yırtılmaya Dirençli Film Mesnet...



kb Grinstar 640F

Kırılma ve yırtılmaya karşı son derece dirençli film mesnedi sayesinde Grinstar 640F ile artık zor zımparalama işleri sizin için kolay olacak. Tüm zımparalama işlerinizde kullanabileceğiniz, dayanıklı, dişleri dolmayan, yırtılmayan bir üründür.

- Çizik yapmayan özel kum
- Dişlerin dolmasını engelleyen kum yapısı
- Yırtılmaya dirençli film mesnet



Kumlar



Dişleri Dolmayan, Çizmeyen Film Zımpara...




Çizmeyen ve dişleri dolmayan özel kum yapısı sayesinde hem uzun ömürlüdür; hem de pasta poliş öncesi zımparalamada yüzeyde derin çizikler oluşturmaz. Pasta işlemi kolaylaştırır; yüzey kalitesi artar.


- Çizik yapmayan özel kum
- Dişlerin dolmasını engelleyen kum yapısı
- Son derece düzgün film mesnet



Kumlar



Üstün Aşındırma Gücü...




kb FastCut 341L

Hız ve yüksek aşındırma gücü gerektiren işlerde size malzeme ve zaman kazandıracak bir üründür. Güçlü kağıt mesnedi ve sertleştirilmiş Alüminyum Oksit kum tipi sayesinde hem daha hızlı zımpara yapacak, hem de az zımpara tüketerek ekonomi sağlayacaksınız.


- Güçlü ve kalın kağıt mesnet
- Sertleştirilmiş Alüminyum Oksit kum



Kumlar



Düşük Çizik Derinliği...



kb FineCut 252D

Silisyum Karbür kum tipi sayesinde son derece az çizik oluşturur. Pürüzsüz ve çiziksiz yüzeyler elde etmenizi sağlar. Özellikle ince zımparalama ve kademeli zımparalama ihtiyacını azalttığından hem zaman kazandırır, hem de zımpara sarfiyatını düşürerek ekonomi getirir.

- Minimum zımpara çizizi
- Üstün zımparalanmış yüzey kalitesi



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit




Üçgen

Kumlar



Ađır İřler İin...



kb Coarse Sand 540D

Özellikle kalın zımparalama işleri için geliştirilmiş bir üründür. Güçlü mesnedi ve diř yapısı ile sert yüzeylerde hızlı aşındırma yapmanızı sağlar.

- Kalın zımparalama için özel
- Güçlü mesnet



Disk



řerit



Ügen

Kumlar




P40

P60

P80

%100 Tozsuz Zımparalama...




kb Net

KB Net Elek Zımpara makine ve takoz ile kullanımda tozu tamamen ortadan kaldırarak son derece temiz ve çalışanlar açısından sağlıklı bir iş ortamı yaratır. Tüm zımparalama işlemlerinizde kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu elek zımparalarımız, dişleri dolmadığından hem daha uzun ömürlü olmakta, hem de daha kaliteli bir yüzey elde etmenizi sağlamaktadır.

- %100 tozsuz zımparalama
- Dişleri dolmadığından daha uzun kullanım süresi
- Daha kaliteli zımparalanmış yüzey



Disk



Tabaka



Rulo



Şerit



Üçgen

Kumlar



Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Sünger Zımpara...




kb SoftCut 242S Foam

Sünger kaplanmış mesnedi ile yumuşak ve esnek bir hale getirilmiştir. Özellikle kenar-köşe bölgelerde, kavisli yüzeylerde, makinelerin girmedığı dar noktaların zımparalanmasında fayda sağlar. Özel kum yapısı sayesinde dişleri dolmaz, derin çizikler oluşturmaz.

- Yumuşak ve esnek süngerli mesnet
- Dişleri dolmayan, çizmeyen kum yapısı



Kumlar



Esnek ve Üç Boyutlu...



kb NovaFlex

Düz ve kavisli yüzelerde matlaştırma, hafif zımparalama işleri için kullanılır. Özel üretim tekniği ile içi ve dış yüzeyi tamamen kum kaplı olduğundan hızlı aşındırma sağlanır; eşdeğer şekilde matlaşmış yüzeyler elde edilir.

- Esnek fiber yapı
- İçi ve dışı tamamen kum kaplı
- Hızlı aşındırma, eşdeğer yüzey çizdirme



Disk



Tabaka



Rulo


Kumlar



P360

P1500

En Hassas Aşındırma ve Parlatma...



Superfinishing Pad

Özel kaplama metodu ile kumaş üzerine zımpara kumunun uygulanması ile oluşturulmuş bir üründür. Hassas zımparalama işlerinde kullanılır. Son derece esnek yapısı sayesinde hem az çizik yapar, hem de kavisli yüzeylere mükemmel uyum sağlar.

- Kumaş üzerine kaplanmış zımpara kumu
- Süngerli yapısı sayesinde mükemmel esneklik
- Kuru ve sulu kullanıma uygun



Disk



Tabaka

Kumlar



Boya ve Vernik Üzerindeki Toz ve Akıntılar İçin...



Sonkat boya veya vernik üzerindeki tozların ve akıntıların hassas bir şekilde zımparalanması için özel olarak üretilmiştir. Minimum çizik ile hatayı giderirken mümkün olan en küçük alan zımparalanmış olduğundan hem malzeme ve zamandan tasarruf edilir, hem de daha üstün bir sonkat kalitesi sağlanır.

Makine veya takoz ile kullanılır.

Yapışkanlı veya cırtlı olarak üretilmektedir.

- Az çizik yapma özelliği
- Sulu kullanıma uygunluk
- Takoz ve makine tabanına her koşulda üstün yapışma
- 32mm çap



Disk

Kumlar



P1500

P2000

P2500

P3000

Esnek Mesnet ve Hızlı Aşındırma...



kb Superpad

Superpad sünger zımparalar düz ve kavisli yüzeylerde çizik bırakmadan hassas bir zımparalama yapmanızı sağlar. Dişleri dolmayan, çizmeyen bir üründür. Makine ile ve elde kullanıma uygundur. Elde kullanım için el pedi önerilir.

- Yumuşak ve esnek süngerli mesnet
- Dişleri dolmayan, çizmeyen kum yapısı



Disk



Tabaka



Rulo




Şerit



Üçgen

Kumlar



Dar ve Geniř Bant Zımparalar...



kb Bant Zımpara

Dar ve geniř bant zımparaların ek yerleri Balıkesir tesisimizde modern makineler ile yapılmaktadır.

Daha hassas ve dayanıklı olması için üretim ařamalarında sıkı denetim uygulanmakta, imal edilen ürünler test edildikten sonra sevk edilmektedir.

Tüm sektörlerden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde farklı tiplerde zımparalardan bant üretebilmekteyiz.

Bant zımpara konusundaki taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Teknik ekibimiz fabrikamızda sizi ziyaret edip üretimimize en uygun ürünleri belirleyecek, böylece size en doğru ürünlerin sunulması sağlanacaktır.



Zımpara Takozları



70mm x 400mm Takoz



70mm x 198mm Takoz



Zımpara Takozları

70mm x 125mm Takoz



115mm x 230mm Takoz



Esnek Takoz Hortumu 4m



Barf Takoz 115mm x 230mm



6'lı Takoz Seti Cırtlı



Tosbağa Takoz Cırtlı





Makineler



150mm Orbital Zımpara Makinesi "AROS"



kb Promach AROS6316CV

Güçlü ve dayanıklı olduğu kadar, hafif ve sessiz bir makinedir. Düşük hava tüketimi sayesinde hem ekonomi sağlar, hem de işyerinizde aynı anda daha fazla sayıda makine çalıştırabilmenize olanak verir. Titreşimi bileğe ve kola yansıtmadığından, çalışanın uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	150mm
Orbit	5mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	481 lt/dakika

- Hızlı zımparalama
- Düşük hava tüketimi
- Titreşimi bileğe ve kola yansıtmayan özel sistem
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

6+1 Delikli Taban
Çok Delikli Taban



Sünger Arataban
6+1 Delikli
8+1 Delikli
15 Delikli



Koruyucu Altık Deliksiz
Koruyucu Altık 6+1 Delikli
Koruyucu Altık 8+1 Delikli
Koruyucu Altık 15 Delikli
Koruyucu Altık Çok Delikli



94mm x 135mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach OS913CV

Kavisli yüzeylerin, kenar köşe bölgelerin dip çıkarmadan zımparalanmasını sağlayan titreşimli bir zımpara makinesidir. Macunlu yüzeylerde mükemmel yüzey tesviyesi yapar. El takozları ile uzun süren, zahmetli zımpara işçiliğini azaltır. Tüm zımparalama işlerini kolaylaştırır. Dairesel makineler ile ulaşamadığınız köşe bölgelere bu makine ile ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Taban	94mm x 135mm
Orbit	3mm
Hız	10.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	453 lt/dakika

- Dip çıkarmama özelliği
- Kenar – köşe bölgelerde kolaylık
- Mükemmel yüzey tesviyesi
- Düşük gürültü seviyesi



Tüm zımpara ürünlerimizi OS913CV ile kullanabileceğiniz ölçüde üretebilmekteyiz. Kağıt, film ve sünger mesnetli zımparaları 40 kumdan 4000 kuma kadar olan kalınlıklarda bu makineye uygun olarak alabilirsiniz.

150mm Orbital Zımpara Makinesi "Klasik"



kb Promach ROS6316CV

Güçlü ve dayanıklı olduğu kadar, hafif ve sessiz bir makinedir. Düşük hava tüketimi sayesinde hem ekonomi sağlar, hem de işyerinizde aynı anda daha fazla sayıda makine çalıştırabilmenize olanak verir. Titreşimi bileğe ve kola yansıtmadığından çalışanın uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	150mm
Orbit	5mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	481 lt/dakika

- Hızlı zımparalama
- Düşük hava tüketimi
- Titreşimi bileğe ve kola yansıtmayan özel sistem
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

6+1 Delikli Taban
Çok Delikli Taban



Sünger Arataban
6+1 Delikli
8+1 Delikli
15 Delikli



Koruyucu Altlık Deliksiz
Koruyucu Altlık 6+1 Delikli
Koruyucu Altlık 8+1 Delikli
Koruyucu Altlık 15 Delikli
Koruyucu Altlık Çok Delikli



150mm Orbital Zımpara Makinesi "Hassas"



kb Promach ROS6332CV

Güçlü ve dayanıklı olduğu kadar, hafif ve sessiz bir makinedir. Düşük hava tüketimi sayesinde hem ekonomi sağlar, hem de işyerinizde aynı anda daha fazla sayıda makine çalıştırabilmenize olanak verir. Titreşimi bileğe ve kola yansıtmadığından çalışanın uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar. Bu model özellikle ince zımparalamada, çizik çapını düşürerek, daha hassas çalışarak kaliteli ve çiziksiz bir yüzey elde etmeniz için üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	150mm
Orbit	2.5mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	481 lt/dakika

- Düşük hava tüketimi
- Titreşimi bileğe ve kola yansıtmayan özel sistem
- Gürültü seviyesi düşük
- İnce zımparalama için özel
- Az çizik yapma özelliği

Aksesuarlar:

6+1 Delikli Taban
Çok Delikli Taban



Sünger Arataban
6+1 Delikli
8+1 Delikli
15 Delikli



Koruyucu Altık Deliksiz
Koruyucu Altık 6+1 Delikli
Koruyucu Altık 8+1 Delikli
Koruyucu Altık 15 Delikli
Koruyucu Altık Çok Delikli



150mm Orbital Zımpara Makinesi "Turbo"



kb Promach ROS6516CV

Güçlü ve dayanıklı olduğu kadar, hafif ve sessiz bir makinedir. Düşük hava tüketimi sayesinde hem ekonomi sağlar, hem de işyerinizde aynı anda daha fazla sayıda makine çalıştırabilmenize olanak verir. Titreşimi bileğe ve kola yansıtmadığından çalışanın uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar. Bu model özellikle hızlı zımparalama yapılması için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	150mm
Orbit	8mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	481 lt/dakika

- Çok hızlı zımparalama
- Düşük hava tüketimi
- Titreşimi bileğe ve kola yansıtmayan özel sistem
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

6+1 Delikli Taban
Çok Delikli Taban



Sünger Arataban
6+1 Delikli
8+1 Delikli
15 Delikli



Koruyucu Altlık Deliksiz
Koruyucu Altlık 6+1 Delikli
Koruyucu Altlık 8+1 Delikli
Koruyucu Altlık 15 Delikli
Koruyucu Altlık Çok Delikli



125mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach ROS5316CV

Güçlü ve dayanıklı olduğu kadar, hafif ve sessiz bir makinedir. Düşük hava tüketimi sayesinde hem ekonomi sağlar, hem de işyerinizde aynı anda daha fazla sayıda makine çalıştırabilmenize olanak verir. Titreşimi bileğe ve kola yansıtmadığından çalışanın uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	125mm
Orbit	5mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	481 lt/dakika

- Hızlı zımparalama
- Düşük hava tüketimi
- Titreşimi bileğe ve kola yansıtmayan özel sistem
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

5 Delikli Taban
Çok Delikli Taban



Sünger Arataban
5 Delikli



Koruyucu Altık 5 Delikli
Koruyucu Altık Deliksiz Delikli
Koruyucu Altık Çok Delikli



150mm Çift-El Turbo Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach ROS2-6308CV

Zımparalama hızı çok yüksek bir makinedir. Enerji, zaman ve malzeme kazancı sağlar. Güçlü ve dayanıklı yapısının yanında ergonomik tasarımı sayesinde rahatça kontrol edilir; kullanıcıyı yormaz. Sürat ve güç gerektiren işlerde mükemmel sonuç elde etmenize olanak verir.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	150mm
Orbit	10mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	594 lt/dakika

- Hızlı zımparalama
- Kaliteli yüzey tesviyesi ile dalgasız yüzeyler
- Daha yüksek enerji verimliliği
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

6+1 Delikli Taban
Çok Delikli Taban



Sünger Arataban
6+1 Delikli
8+1 Delikli
15 Delikli



Koruyucu Altık Deliksiz
Koruyucu Altık 6+1 Delikli
Koruyucu Altık 8+1 Delikli
Koruyucu Altık 15 Delikli
Koruyucu Altık Çok Delikli



200mm Çift-El Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach ROS2-8316CV

Geniş yüzeylerin zımparalanması için en uygun makinedir. Zımparalama hızını arttırmasının yanında, geniş tabanı sayesinde daha iyi tesviye edilmiş, düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar. Böylece hem ekonomi getirir, hem de iş kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	200mm
Orbit	5mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	651 lt/dakika

- Geniş yüzeyler için
- Kaliteli yüzey tesviyesi ile dalgasız yüzeyler
- Daha yüksek enerji verimliliği
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

Taban 200mm



Koruyucu Altlık 200mm



77mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach ROS3332

Dar ve kavisli yüzeylerin zımparalanmasında kullanılmak üzere üretilmiştir. Aynı zamanda yüzeydeki küçük hataların zımparalanmasında da mükemmel sonuç verir. Bu tip durumda küçük alanlar zımparalanmış olacağından malzeme ve işçilikten tasarruf sağlanır.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	77mm
Orbit	2.5mm
Hız	12.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	481 lt/dakika

- Dar ve kavisli bölgelerde rahat kullanım
- Noktasal tamirde üstün performans
- Rahat kullanım için ergonomik tasarım

32mm Yıldız Zımpara Makinesi



kb Promach ROS1332

Sonkat boya ve vernik üzerindeki tozların ve küçük hataların en etkin şekilde zımparalanması için üretilmiştir. Noktasal hataların giderilmesi ile hem ekonomi sağlar, hem de iş kalitesini arttırmanıza yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Taban Çapı	32mm
Orbit	2.5mm
Hız	8.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	227 lt/dakika

- Son kat boya ve vernik üzerindeki hataların zımparalanması
- Küçük hataları, toz ve akıntıları ekonomik şekilde düzeltme
- Hassas çalışma özelliği

93mm x 178mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach OS4718CV

Kavisli yüzeylerin, kenar- köşe bölgelerin dip çıkarmadan zımparalanmasını sağlayan titreşimli bir zımpara makinesidir. Macunlu yüzeylerde mükemmel yüzey tesviyesi yapar. El takozları ile uzun süren, zahmetli zımpara işçiliğini azaltır. Tüm zımparalama işlerini kolaylaştırır. Dairesel makineler ile ulaşamadığınız köşe bölgelere bu makine ile ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Taban	93mm x 178mm
Orbit	3mm
Hız	10.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	453 lt/dakika

- Dip çıkarmama özelliği
- Kenar – köşe bölgelerde kolaylık
- Mükemmel yüzey tesviyesi
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:


Taban 93mm x 178mm



Koruyucu Altlık 93mm x 178mm



Sünger Arataban 93mm x 178mm



70mm x 198mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach OS3818CV

Kavisli yüzeylerin, kenar köşe bölgelerin dip çıkarmadan zımparalanmasını sağlayan titreşimli bir zımpara makinesidir. Macunlu yüzeylerde mükemmel yüzey tesviyesi yapar. El takozları ile uzun süren, zahmetli zımpara işçiliğini azaltır. Tüm zımparalama işlerini kolaylaştırır. Dairesel makineler ile ulaşamadığınız köşe bölgelere bu makine ile ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Taban	70mm x 198mm
Orbit	3mm
Hız	10.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	453 lt/dakika


- Dip çıkarmama özelliği
- Kenar – köşe bölgelerde kolaylık
- Mükemmel yüzey tesviyesi
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

Taban 70mm x 198mm



Koruyucu Altık 70mm x 198mm



Sünger Arataban 70mm x 198mm



81mm x 133mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach OS3518CV

Kavisli yüzeylerin, kenar köşe bölgelerin dip çıkarmadan zımparalanmasını sağlayan titreşimli bir zımpara makinesidir. Macunlu yüzeylerde mükemmel yüzey tesviyesi yapar. El takozları ile uzun süren, zahmetli zımpara işçiliğini azaltır. Tüm zımparalama işlerini kolaylaştırır. Dairesel makineler ile ulaşamadığınız köşe bölgelere bu makine ile ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Taban	81mm x 133mm
Orbit	3mm
Hız	10.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	453 lt/dakika


- Dip çıkarmama özelliği
- Kenar – köşe bölgelerde kolaylık
- Mükemmel yüzey tesviyesi
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

Taban 81 x 133mm



Koruyucu Altık 81 x 133mm



Sünger Arataban 81 x 133mm



75mm x 100mm Orbital Zımpara Makinesi



kb Promach OS3418CV

Kavisli yüzeylerin, kenar köşe bölgelerin dip çıkarmadan zımparalanmasını sağlayan titreşimli bir zımpara makinesidir. Tüm zımparalama işlerini kolaylaştırır. Dairesel makineler ile ulaşamadığınız köşe bölgelere bu makine ile ulaşabilirsiniz.


Teknik Özellikler

Taban	75mm x 100mm
Orbit	3mm
Hız	10.000 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	453 lt/dakika

- Dip çıkarmama özelliği
- Kenar – köşe bölgelerde kolaylık
- Mükemmel yüzey tesviyesi
- Düşük gürültü seviyesi

Aksesuarlar:

Taban 75mm x 100mm



Koruyucu Altık 75mm x 100mm



Sünger Arataban 75mm x 100mm





Promach OS913CV
 Taban 94mm x 135mm
 Orbit 3mm



Promach AROS6316CV
 Taban Çapı 150mm
 Orbit 5mm



Promach ROS6316CV
 Taban Çapı 150mm
 Orbit 5mm



Promach ROS6332CV
 Taban Çapı 150mm
 Orbit 2,5mm



Promach ROS6516CV
 Taban Çapı 150mm
 Orbit 8mm



Promach ROS5316CV
 Taban Çapı 125mm
 Orbit 5mm



Promach ROS2-8316CV
 Taban Çapı 200mm
 Orbit 5mm



Promach ROS2-6308CV
 Taban Çapı 150mm
 Orbit 10mm



Promach ROS3332
Taban Çapı 77mm
Orbit 2,5mm



Promach ROS1332
Taban Çapı 32mm
Orbit 2,5mm



Promach OS4718CV
Taban 93mm x 178mm
Orbit 3mm



Promach OS3818CV
Taban 70mm x 198mm
Orbit 3mm




Promach OS3518CV
Taban 81mm x 133mm
Orbit 3mm



Promach OS3418CV
Taban 75mm x 100mm
Orbit 3mm

Zımpara Makinesi Aksesuarları



Promach
150mm Çok Delikli Taban



Promach
150mm 6+1 Delikli Taban



Zımpara Makinesi Aksesuarları

Promach
125mm Çok Delikli Taban



Promach
125mm 5 Delikli Taban



Promach
200mm Çok Delikli Taban



Promach
70mm x 198mm Taban



Promach
93mm x 178mm Taban



Promach
81mm x 133mm Taban



Zımpara Makinesi Aksesuarları

Promach
75mm x 100mm Taban



Promach Sünger Arataban
150mm 6+1 Delikli



Promach Sünger Arataban
125mm 5 Delikli



Promach Sünger Arataban
70mm x 198mm



Promach Sünger Arataban
115mm x 230mm



Promach Sünger Arataban
81mm x 133mm



Zımpara Makinesi Aksesuarları

Promach Sünger Arataban
75mm x 100mm



Promach Taban Koruyucu
150mm




Promach Taban Koruyucu
125mm



Promach Taban Koruyucu
200mm



Promach Taban Koruyucu



Ölçüler:

70mm x 400mm

93mm x 178mm

70mm x 198mm

81mm x 133mm

75mm x 100mm

Tozsuz Çalışma Ortamları...



kb Promach TE25

Model: TE25-E

Teknik Özellikler

Ölçüler	622 x 433 x 458 mm
Ağırlık	17,5 kg
Depo Hacmi	25 lt
Emiş	250 mbar
Güç	1200 W

- Tozsuz Zımparalama
- Daha hijyenik çalışma ortamı
- Daha kaliteli zımparalanmış yüzey
- Bir adet elektrikli zımpara makinesi bağlama olanağı

Model: TE25-EP

Teknik Özellikler

Ölçüler	622 x 433 x 458 mm
Ağırlık	17,5 kg
Depo Hacmi	25 lt
Emiş	250 mbar
Güç	1200 W

- Tozsuz Zımparalama
- Daha hijyenik çalışma ortamı
- Daha kaliteli zımparalanmış yüzey
- Bir adet elektrikli veya havalı zımpara makinesi bağlama olanağı

Toz Emiř Robotu...



kb Promach TE48-EP

Zımpara tozunu en etkin bir şekilde emerek alıřma ortamının tozsuz olmasını saęlar. alıřanların saęlığını korur, performansı arttırır. Toz olmayacaęından zımparaların diřleri dolmaz, zımpara mr uzar. Aynı zamanda daha kaliteli bir zımparalanmıř yzey elde etmenizi saęlar.

Teknik zellikler

ller	610 x 508 x 990 mm
Aęırlık	35 kg
Depo Hacmi	48 lt
Emiř	2 x250 mbar
G	2 x1100 W

- Tozsuz Zımparalama
- Daha hijyenik alıřma ortamı
- Daha kaliteli zımparalanmıř yzey
- İki adet elektrikli veya havalı zımpara makinesi baęlama olanaęı

Matkapta Kalite ve Performans...



kb Promach DSRP-38 Havalı Matkap

DSRP-38 tüm delme işlemlerinde yüksek performansı ve kalitesi ile üreticiye fayda sağlamaktadır. Sağlam yapısı sayesinde uzun ömürlü olarak kullanabileceğiniz ürünümüz aynı zamanda ergonomik tasarımı ile kullanıcının uzun süre yorulmadan çalışmasını sağlar. Özel tetik güç ayar sistemi ile daha hassas delme işlemleri yapabilirsiniz. İleri-geri çalışma özelliği işlerinizde kolaylık sağlar.

Teknik Özellikler

Mandren	3/8"
Hız	1.800 devir/dakika
Hava Basıncı	6,2 bar
Hava Tüketimi	100 lt/dakika

- Ergonomik tasarım
- Az hava tüketimi, yüksek performans
- İleri – geri çalışma
- Dayanıklı kompozit gövde
- Soğuşu ele iletmeyen kompozit kabza
- Düşük ses seviyesi

Pasta Cila



Pasta ve Cilalar

Parlak ve Çiziksiz Yüzeyler...



Shinefast SR800



Shinefast OSP1000



Shinefast HG4000



Shinefast TG2500



Shinefast UF5000

Hızlı Çizik Giderici...



kb Shinefast SR800

SR800, 800 kum ve daha ince zımparaların oluşturduğu çizikleri giderir. Yüksek parlaklık değerine sahip bir yüzey oluşturur.

Silikon içermez.

Berber kullanılabilecek ürünler:



Doğal Kuzu Postu



Burgulu Yün Keçe



Pasta Süngeri

Daha fazla parlaklık için
HG4000, UF5000 veya TG2500 ile devam edilmesi önerilir.



HG4000



UF5000



TG2500

Tek Adımda Çizikleri Giderip Parlatın...



kb Shinefast OSP1000

OSP1000, 1000 kum ve daha ince zımparaların oluşturduğu çizikleri giderir. Son derece yüksek yüzey parlaklığı sağlayan tek kademeli kullanılabilir bir üründür. Tek adımda hem zımpara izlerini giderir, hem de çok parlak bir sonuç elde edebilirsiniz.

Silikon içermez.

Beraber kullanılabilir ürünler:



Doğal Kuzu Postu



Burgulu Yün Keçe



Pasta Süngeri

Daha fazla parlaklık için

HG4000, UF5000 veya TG2500 ile devam edilmesi önerilir.



HG4000



UF5000



TG2500

Hare Giderici İnce Pasta...



kb Shinefast HG4000

HG4000 pasta izlerini tamamen gidererek çiziksiz ve parlak bir yüzey elde etmenizi sağlar. Kalın pastalardan sonra veya tek başına hare giderici olarak kullanılabilir. Özellikle koyu renkli, yüksek parlaklık istenen yüzeylerde çok başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Silikon içermez.

Beraber kullanılacak ürünler:



Doğal Kuzu Postu



Pasta Süngeri



Polisaj Süngeri

Daha fazla parlaklık için

UF5000, TG2500 ile devam edilmesi önerilir.



UF5000



TG2500

Parlatırken İnce Çizikleri Giderin...



kb Shinefast TG2500

TG2500 pasta izlerini tamamen gidererek çiziksiz ve parlak bir yüzey elde etmenizi sağlar. TG2500 eski boyaların çiziklerinin giderilmesi ve yüzeyin parlatılması için de kullanılır.

Silikon içermez.

Berber kullanılabilecek ürünler:



Doğal Kuzu Postu



Pasta Süngeri



Polisaj Süngeri

Hare Giderici İnce Pasta...



kb Shinefast UF5000

UF5000 pasta izlerini tamamen gidererek çiziksiz ve parlak bir yüzey elde etmenizi sağlar. Özellikle koyu renkli yüzeylerde kalıcı parlaklık sağlamak için kullanılır.

El ve makine ile kullanıma uygundur.
Silikon içermez.

Beraber kullanılacak ürünler:



Doğal Kuzu Postu



Pasta Süngeri



Polisaj Süngeri

Cila Aksesuarları



Flanşlı Pasta Süngerleri



Ölçü:
150mm x 50mm

Renk:
Beyaz, Turuncu

Cırtlı Pasta Süngerleri



Ölçü:
150mm x 25mm
180mm x 30mm

Renk:
Beyaz, Turuncu

Cila Aksesuarları

Cırtlı Cila Süngerleri



Ölçü:
150mm x 25mm
180mm x 30mm

Renk:
Siyah

Burgulu Yün Keçe



Ölçü: 185mm

Cırtlı Kuzu Postu



Ölçü:
77mm
150mm
160mm
180mm

Pasta Cila Aksesuarları

175mm Cırtlı Taban



147mm Cırtlı Taban



Mikrofiber Temizlik Bezi



Ölçü:
400mm x 400mm

Rötuş Bıçağı



Diğer Ürünler

Boya ve Toz Maskeleri

Ventilli Toz Maskesi



Toz Maskesi

Yarım Yüz Maskesi

Maskeleme Bantları



Ölçü:
18mm x 40mm
25mm x 40mm
38mm x 40mm
50mm x 40mm

Boya Süzgeci



190 Mikron Boya Süzgeci

Notlar





Başarıyı Hedefleyenlere

www.kemalbasaran.com.tr



Bařarıyı Hedefleyenlere

Kemal Bařaran Endüstri A.Ő.

Organize Sanayi Bölgesi
4. Cadde No:15 Altıeylül Balıkesir / TÜRKİYE
Tel: +90 (266) 281 10 50
Fax: +90 (266) 281 10 99
info@kemalbasaran.com.tr
www.kemalbasaran.com.tr

