

FURGONE

2 ASSI TIPO MESSAGGERIA



LeciTrailer



PTT

- 28.000 a 32.000 Kgs.

DIMENSIONI ESTERNE

- **Lunghezza:** 13.635 mm.
- **Larghezza:** 2.550 mm.
- **Altezza totale:** 4.020 mm.
- **Altezza ralla da:** 1.050 a 1.150 mm.
- **Sbalzo anteriore:** 1.650 mm.

STRUTTURA

- Longheronia di sezione variabile a doppia T in acciaio ad alta elasticità.
- Traverse IPEA-80 ad una distanza di 400 mm.
- Collo da 120 mm. Norma ISO 1726.
- Profilo laterale laminato a freddo, liscio per furgone.
- Profilo posteriore rinforzato per l'accesso di carrelli.
- Barra paraincastro posteriore in alluminio.

ASSALI / SOSPENSIONI

- 2 assali.
- Freni a disco.
- EBS + RSS (dispositivo antibaltamento)
- Sospensioni pneumatiche azionate per valvola a 5 vie.

FRENI

- Impianto frenante a doppio circuito omologato CE.

PNEUMATICI

- 4 pneumatici.
- Dimensione 385/65 R 22.5.

PIEDI DI APPOGGIO

- A due velocità.

IMPIANTO ELETTRICO

- Accoppiamenti ISO con filtro incorporato.
- Impianto elettrico schermato a 24 V.
- 3 prese ISO: 2 da 7 poli e 1 da 15 poli.
- Gruppo ottico a 7 servizi e luci targa.
- Segnale acustico di retromarcia.
- Luci laterali a LED.
- Luci di ingombro superiori.
- Cornetti laterali
- Terza luce d'arresto.

FINITURA

- Parti metalliche completamente sabbiate (con granigliatura metallica).
- Verniciatura con antiruggine bicomponente.
- Finitura con vernici acriliche-poliuretaniche bicomponenti.
- RAL a scelta.
- Pannelli di plywood bianco.

CARROZZERIA FURGONE

- **Altezza utile:** 2.600 a 2.800 mm.
- **Lunghezza utile:** 13.550 mm.
- **Larghezza utile:** 2.480 mm.
- Pavimento in multistrato con carico massimo carrellabile di 7.100 Kg. secondo le norme DIN EN 283, con omega in acciaio zincato.
- **La parte interna della testata anteriore è in acciaio liscio, rinforzata nella parte bassa per eventuali impatti e rivestita in legno.**
- Parete anteriore e pareti laterali in pannello plywood di 20 mm.
- Tetto in acciaio corrugato saldato e verniciato.
- Porta posteriore tipo messengeria in pannello sandwich con quattro chiusure.
- Zoccolo interno da 300 mm. in lamiera zincata verniciato di bianco.

ACCESSORI

- Paracolpi posteriori in gomma.
- Scaletta posteriore estraibile.
- Calzatoie.
- Sistema antispray.
- Chiave per route.
- Tappi di protezione per dadi ruota.
- Paraciclisti laterali in alluminio ribaltabili.
- Strisce riflettenti laterali e posteriori.

OPZIONI

- Tetto isolato con pannello sandwich da 40 mm.
- Guide ferma-carico.
- Cassetta attrezzi.
- Deposito acqua.
- Porta ruota a cesto.

