

## KOMMUNALFAHRZEUGE



# KOMMUNALFAHRZEUGE

**RAHMEN:** Rahmen aus Normstahl-Profilen mit geradem Zugrohr, Achsen mit Schrägrollenlagern, verstärkte Parabelfedern mit geländegängigem Achsausgleich, höhenverstellbares Stützrad mit Winkelgetriebe. Unterfahrschutz und 2 Unterlegkeile.

**BREMSEN:** 4-Rad-Druckluftbremse (Zweileiter), lastabhängig gesteuert (ALB), Achsen mit automatischen Gestängestellern. Standspindelbremse auf Vorderräder wirkend. ABS-Bremsanlage 24 Volt.

**BELEUCHTUNG:** Mehrkammerschlussleuchten mit Dreieckrückstrahlern. Steckdose 7-polig hinten mit Verbindungskabel zum Zugfahrzeug (nach StVZO).

**KIPPVORRICHTUNG:** Überdimensionierter Kippzylinder, Hubbegrenzungsventil und Absperrhahn. Hydraulikstecker mit Halterung auf der Zugvorrichtung.

**AUFBAU:** Stahl-Brückenboden, 4 mm stark, mit angeschweißtem Spezial-Außenrahmen. Profilstahlbordwände, seitlich mit angepreßten Scheuerleisten und eingeschweißten Verstärkungsprofilen. Seitenbordwände und Rückwand pendelnd und abklappbar mit Zentralverriegelung. Stirnwand fest. Eckrungen abnehmbar. Rutschfeste Aufstiegshilfen nach UVV.



RUTDK-10,5



■ Tieflade-Anhänger mit einschiebbaren Aluminium-Auffahrramen. Bereifung 245/70 R 17,5.

RUTDK-10,5



■ Tiefladeanhänger mit zusätzlichen Profilstahl-Aufsätzen.

RUTDK-10,5



■ Einschiebbare Aluminium-Auffahrramen.

RUTDK-10,5



■ Tieflade-Anhänger mit der Bereifung 340/65 R 18X.

Sonderausstattung



■ Beidseitige Federhilfe zum leichteren Öffnen und Schließen der Seitenbordwände.

Sonderausstattung



■ Erhöhte Pendellagerung für die Rückwand.

Sonderausstattung



■ Tieflade-Anhänger für Volumentransporte mit Aluminiumbordwänden und Aluminium-Auffahrampen. Aufbaulänge ca. 6.000 mm.

Sonderausstattung



■ Tieflade-Anhänger für Volumentransporte mit ein-schiebbaren Aluminium Auffahrampen.

Sonderausstattung



■ Tieflade-Plattformanhänger mit leichten, klappbaren Aluminium-Auffahrampen.

Sonderausstattung



■ Tieflade-Plattform-Anhänger mit abgeschrägtem Fahrzeugheck.

Sonderausstattung



■ Tieflade-Anhänger auch als Deichsel-Anhänger lieferbar.

	Kommunal-Anhänger		
Fahrzeugtyp:	RUTDK-10,5	RUTDK-13,5	Sonderfzg.
zul. Ges.-Gew. Kg:	10.500	13.500	*
Nutzlast kg ca.:	7.700	10.000	*
Stützlaster ca.:	500	1.000	*
Brückengröße mm:	4.500 x 2.300	4.500 x 2.300	*
Bordwandhöhe mm:	500	500	*
Pendelaufsatz mm:	-	-	-
Plattformhöhe ca.:	***	***	***
Spurbreite mm:	1.800	1.800	*
Felgen:	6-Loch	8-Loch	
Bereifung:	Ausstattungsvariante		
Kippwinkel ca.:	45°	50°	50°
Geschwindigkeit:**	80 Km/h	80 Km/h	80 Km/h
* Individuell nach Kundenwunsch			
*** Je nach Bereifungsgröße			



## UNSER LIEFERPROGRAMM



■ Einachs-Dreiseitenkipper



■ Tandem-Dreiseitenkipper



■ Zweiachs-Dreiseitenkipper



■ Dreiachs-Dreiseitenkipper



■ Tandem-Mulden-Kipper



■ Tridem-Mulden-Kipper

Martin Reisch GmbH  
Fahrzeugbau  
Reischstrasse 14  
86676 Ehekirchen-Hollenbach

Telefon: 0 84 35/15-0  
Telefax: 0 84 35/15-18

info@reisch-fahrzeugbau.de  
www.reisch-fahrzeugbau.de

Abbildungen können Sonderzubehör sein.  
Technische Änderungen vorbehalten.