



Erdmischer EM 6002
Soil mixer EM 6002

Auf einen Blick



- Zur individuellen Substratzubereitung
- Homogene Mischung auch bei extremen Mengenunterschieden der Mischkomponenten
- Keine Strukturveränderung durch den Mischvorgang
- Vollständiges Entleeren
- Verwendbar als Zusatzerbunker und Abfüllmaschine für Container und Folienbeutel
- Offener Erdbehälter ermöglicht Befüllung von drei Seiten
- Beladung per Hand oder Frontlader möglich
- Mischdauer stufenlos einstellbar von 0,5 bis 30 Minuten
- Automatisches Mischen und Entleeren in 2 Geschwindigkeiten über Zeitschaltuhr oder direkte Beschickung der Topf- oder Kistenfüllmaschine möglich
- Besonderes Mischsystem mit schwenkbarem Kettenelevator, Antrieb mittels Elektromotor
- Fahrbar mit spezieller Rolldeichsel

At a glance



- For individual substrate preparation (mixing)
- A homogenous mix is guaranteed even in case of an extreme difference between the quantities of the mixing components
- Mixing process won't change the structure of substrate
- Can be emptied completely
- Can be used as an additional soil hopper and as a filling machine for containers or polybags
- Open soil hopper can be filled from three sides
- Loading manually or by front loader
- Duration of mixing procedure infinitely adjustable from 0.5 to 30 minutes
- Automatic mixing and emptying by means of a timer (2 selectable speed levels) or direct feeding of a potting machine or tray filling machine
- Special mixing system with swivelling elevator, drive by means of an electric motor



ZUBEHÖR:

Bewässerungssysteme Kugelhahn / Magnetventil / über Zeitrelais, Heavy-Duty Ausführung (für extreme Substrate) mit verstärktem Motor, Transportdeichsel, Lenkrollen hinten (verstärkt), Erdleitbleche gegen Tunnelbildung, Entleersteuerung mit Laserlichttaster, Entleerung über Fußtaster

Dank des umfangreichen Zubehörsortiments sind wir in der Lage, Ihnen auch individuelle Lösungen für spezielle Einsatzzwecke zu bieten. Bitte fragen Sie bei uns an.

ACCESSORIES:

Watering systems with ball valve /with magnetic valve / by means of a time relay, heavy-duty model (for extreme soils) with reinforced motor, transport handle with wheels, rear guide rollers (reinforced), set of soil deflector sheets, emptying control (laser light sensor), emptying control via pedal switch

Thanks to an extensive assortment of accessories we are in a position to offer you customised solutions for special purposes. Please send us your enquiries.

TECHNISCHE DATEN:

Mischvolumen: **1 m³**
 Min. Arbeitsmaß (LxBxH): **3,00 x 1,60 x 2,00 m**
 Max. Arbeitsmaß (LxBxH): **3,60 x 1,60 x 2,25 m**
 Gewicht: **850 kg**

TECHNICAL DATA:

Mixing volume: **1 m³**
 Min. dimensions: **3.00 x 1.60 x 2.00 m**
 Max. dimensions: **3.60 x 1.60 x 2.25 m**
 Weight: **850 kg**