

3205
PN 16
Saddles for Potable Water
Σέλλα Ύδρευσης


Applications: Suitable for application to potable water pipe networks and networks of working pressure 16 atmosphere.

Installation:

- Step 1: Thorough cleaning section of pipe where saddle is to be mantled.
- Step 2: Install the four screws in the base of the saddle.
- Step 3: Place the seal in the internal position of the saddle outlet of the brass thread.
- Step 4: Place the base of the saddle on the pipe and the saddle outlet on the top side of the pipe.
- Step 5: Close tight screwing the bolts into place using a No13 wrench.
- Step 6: Once the saddle is in the correct and desired position we proceed carefully in drilling the hole in the pipe to avoid damage to the thread.



Εφαρμογές: Η σέλλα μπορεί να τοποθετηθεί σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού & σε δίκτυα με πίεση λειτουργίας έως 16 ατμόσφαιρες.

Τοποθέτηση: Η τοποθέτηση της σέλλας γίνεται ως εξής:

- Βήμα 1: Καθαρισμός καλός της επιφάνειας του σωλήνα που θα τοποθετηθεί η σέλλα.
- Βήμα 2: Τοποθέτηση στην βάση της σέλλας τις 4 βίδες με τα κεφάλια στην αντίστοιχη εξάγωνη θέση.
- Βήμα 3: Τοποθετούμε το λάστιχο στεγανοποίησης στην εσωτερική θέση της παροχής που είναι το ορείχαλκινο σπείρωμα
- Βήμα 4: Στην συνέχεια με το ένα χέρι βάζουμε την βάση της σέλλας στον σωλήνα και με το άλλο την παροχή στο πάνω μέρος του σωλήνα.
- Βήμα 5: Τέλος αφού βιδώσουμε τα παξιμάδια στις 4 βίδες, τα σφίγγουμε με ένα κλειδί Νο13 και έτσι έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της σέλλας.
- Βήμα 6: Αφού τοποθετηθεί η σέλλα μπορούμε να τρυπήσουμε τον σωλήνα με τρυπάνι προσεκτικά, για να μην καταστρέψουμε το σπείρωμα.

Technical Characteristics - Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Saddle for Potable Water - Σέλλα Ύδρευσης
General - Γενικά

Pipes with External Diameter	63-75-90-110mm	Σωλήνες με Εξωτερική Διάμετρο
Thread Dimensions For PipesType	1/2'' - 3/4'' - 1''	Διαστάσεις Σπειρωμάτων
Maximum Working Pressure 20°C	HDPE - PVC-PP-PB	Τύποι Σωλήνων
	16 Atm	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας στους 20°C

Material - Υλικά

Body Saddle	PPC	Σώμα Σέλλας
Thread	Brass-Ορείχαλκος	Σπείρωμα
Rubber	NBR	Ελαστικός Δακτύλιος
Screws & Bolts	Galvanized-Γαλβανιζέ	Βίδες & Παξιμάδια

...Irrigates worldwide
...Ποτίζει σε όλο τον κόσμο
Industry of Plastic pipes & fittings
Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων

 Ind. Area Thessaloniki - P.O. BOX 45
 GR- 57022 Sindos HELLAS

 ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 45
 Τ.Κ. 570 22 Σίνδος

Tel: +30 231 0712512 Fax: +30 231 0797959

Τηλ: +30 231 0712500 Fax: +30 231 0797000

<http://www.palaplast.gr> e-mail: info@palaplast.gr

<http://www.palaplast.gr> e-mail: info@palaplast.gr