SETA GENUINE LEATHER



SAN MARCO

Italian Furniture

Via Grigna 5, 22060 - Figino Serenza (CO) - Italy Tel 0039.031.780513 - Fax 0039.031.726375 info@sanmarcosalotti.it - www.sanmarcosalotti.it







9030 CARDAMONIO 9032 FONDENTE

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Tipo di pelle | Bovina | Aspetto del fiore | Grana naturale | | |
| Raw material | <i>Bovine</i> | Grain appareance | Natural grain | | |
| Spessore | 1,3-1,5 mm. | Tipo di concia | Sali di Cromo | | |
| Thickness | | Tanning | <i>Mineral chrome</i> | | |
| Tipo di tintura | All'Anilina Passante in Botte | Tipo di rifinizione | Semi Anilina | | |
| <i>Dyeing</i> | Through-dyeing Aniline | Finishing | Semi Aniline | | |

| CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| PARAMETRO CHARACTERISTICS | PROVA TEST TYPE | METODO TEST METHODS | U.M <i>UNIT</i> | VALORE LIMITE VALUE | |
| Solidità allo sfregamento Colour fastness to-and-fro rubbing | 500 cicli a secco 500 dry cycles | UNI EN ISO 11640 | Scala grigi Grey scale | ≥ 4 degradazione / degradation ≥ 4 stingimento / staining | |
| Solidità allo sfregamento Colour fastness to-and-fro rubbing | 250 cicli a umido 250 wet cycles | UNI EN ISO 11640 | Scala grigi <i>Grey scale</i> | ≥ 3/4 degradazione / degradation ≥ 3/4 stingimento / staining | |
| Solidità allo sfregamento Colour fastness to-and-fro rubbing | 80 cicli sudore alc. 80 Alk. Perspiration cycles | UNI EN ISO 11640 - 11641 | Scala grigi <i>Grey scale</i> | ≥ 3/4 degradazione / degradation ≥ 3/4 stingimento / staining | |
| Solidità alla luce Colour fastness to light | Xenotest | UNI EN ISO 105 B02 | Scala blu <i>Blue scale</i> | ≥ 4 | |
| Strappo Tear strenght | - | UNI EN ISO 3377-1 | N | ≥ 20 | |
| Solidità alla goccia d'acqua Water spotting | - | UNI EN ISO 15700 | Scala grigi <i>Grey scale</i> | ≥ 3 | |
| Adesione del film di rifinizione Finish Adhesion | Secco <i>Dry</i> | UNI EN ISO 11644 | N/cm | ≥ 2 | |
| Resistenza alla flessione Flexing endurance | Secco Dry | UNI EN ISO 5402 | Cicli <i>Cycle</i> s | > 50000 | |
| Resistenza alla piegatura a freddo - Cold crack resistance of finish | -15° C | UNI EN ISO 17233 | - | No rottura <i>No crack</i> | |

| REAZIONE AL FUOCO FIRE RESISTANCE | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| UNI EN 1021-1 | Nessuna accensione / No ignition | | | |
| UNI EN 1021-2 | Nessuna accensione / No ignition | | | |
| BS 5852/0 CIGARETTE TEST | Nessuna accensione / No ignition | | | |
| BS 5852/1 MATCH TEST | Nessuna accensione / No ignition | | | |



Il prodotto è conforme al regolamento REACH.

The product complies with the REACH regulation.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

Per la normale pulizia si consiglia di spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie possono essere eliminate trattando con un panno umido e prodotti di pulizia delicati come sapone neutro o latte detergente. Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare, dai bordi verso il centro della macchia. é assolutamente vietato usare prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, ecc... Non usare vapore. Non utilizzare prodotti per la pulizia delle scarpe. Nel caso di macchie più resistenti contattare il fornitore. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore.

MAINTENANCE AND CLEANING:

For a normal cleaning we suggest to dust with a soft and dry cloth. Any stain can be removed using a damp cloth and delicate cleaning products such as a neutral soap or detergent. Do not wipe the surface but just butter from the edges to the stain centre. It is absolutely forbidden to use abrasive or aggressive products such as solvents, stain removers etc. Do not use steam. Do not use products for shoes cleaning. For the most resistant stains contact the supplier. Avoid placing leather in direct sun. Keep the leather away from direct heat.