

STAIGER - SPIDER Microvalves

#	Model	Way function	Sealing	DN[mm]	P min[bar]	P max[bar]	Kv min[m ³ /h]	Pmax[W]	m[kg]
	VA 204-102	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	10,0	0,020	2,6	0,06
	VA 204-103	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	2,00	0,0	8,0	0,070	2,6	0,06
	VA 204-104	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	3,00	0,0	4,0	0,110	2,6	0,06
	VA 204-105	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	4,00	0,0	2,0	0,150	2,6	0,06
	VA 204-505	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,50	0,0	10,0	0,007	1,7	0,02
	VA 204-506	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	8,0	0,020	1,7	0,02
	VA 204-507	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	4,0	0,050	1,7	0,02
	VA 204-508	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	2,00	0,0	1,5	0,080	1,7	0,02
	VA 204-715	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,30	0,0	10,0	0,002	1,2	0,00
	VA 204-716	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,50	0,0	8,0	0,007	1,2	0,00
	VA 204-717	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,80	0,0	6,0	0,009	1,2	0,00
	VA 204-718	2-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	3,0	0,014	1,2	0,00
	VA 304-102	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	10,0	0,020	2,6	0,06
	VA 304-103	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	2,00	0,0	6,0	0,060	2,6	0,06
	VA 304-104	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	3,00	0,0	2,5	0,090	2,6	0,06
	VA 304-105	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	4,00	0,0	1,0	0,120	2,6	0,06
	VA 304-505	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,50	0,0	10,0	0,007	1,7	0,02
	VA 304-506	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	7,0	0,020	1,7	0,02
	VA 304-507	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	3,5	0,040	1,7	0,02
	VA 304-508	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	2,00	0,0	1,0	0,060	1,7	0,02
	VA 304-715	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,30	0,0	10,0	0,002	1,2	0,00
	VA 304-716	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,50	0,0	6,0	0,007	1,2	0,00
	VA 304-717	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	0,80	0,0	3,0	0,013	1,2	0,00
	VA 304-718	3-way function NC	NBR EPDM FPM FFKM	1,00	0,0	1,5	0,017	1,2	0,00
	VA 304-910	3-way function NC	FPM	0,30	0,0	10,0	0,0031	0,55	0,005
	VA	3-way	FPM	0,50	0,0	6,0	0,0076	0,55	0,005

#	Model	Way function	Sealing	DN[mm]	P min[bar]	P max[bar]	Kv min[m ³ /h]	Pmax[W]	m[kg]
	304-911	function NC							
VA	304-912	3-way function NC	FPM	0,80	0,0	3,0	0,0151	0,55	0,005
VA	304-913	3-way function NC	FPM	1,00	0,0	2,0	0,0181	0,55	0,005